

新建车站出口转闸 进贤工地全高闸 安义场馆旋转闸

产品名称	新建车站出口转闸 进贤工地全高闸 安义场馆旋转闸
公司名称	赣州市捷达智能科技有限公司
价格	15600.00/台
规格参数	品牌:捷达 尺寸:1500*1350*2300mm 通道宽度:550-750mm
公司地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道88号 劲嘉山与城12栋8号商铺
联系电话	15989429310 18720778131

产品详情

全高十字旋转门(英文Full Height Turnstiles)，国内也叫全封闭式十字旋转门或全高十字转闸通道。全高十字旋转门，采用精美不锈钢抛光处理，款式新颖，美观大方。并能有效管制人流，为受限区域提供有效安全保护，实现智能化管理通道。国外已经广泛使用，目前国内在机场、地铁、体育馆、大型厂企业已有不少使用案例。旋转闸产品说明十字全高闸（或称全高旋转门，转闸门）属于新一代产品，适用于工厂、体育工地、酒店、小区、车站、银行金库等需要限制人进出的场所。可靠耐用的钢结构和机械设计，可确保此产品在高强度的环境下使用，可适合更恶劣的环境。高安全级别的出入口控制安全级别：高人数/分钟：20人/每分钟模块化设计，可有单个，双个，三个或多个通道形式，可手动或机械动作。由旋转栏杆（障碍物）分120°三翼组成或者90°十字栏杆。此系列可高效地，安全地，自动地进行出入口进行控制。它可以和各式出入控制装置，如：ID卡、IC卡、手机SIM、条码卡、指纹机、掌型仪、人脸识别等多项识别方式集成一体使用。提供人机界面交互的免费控制软件和开发包协议，方便控制与调试，扩展性强。自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调。断电后，可持续工作8小时，无需验证，可使行人快速通行，符合消防要求。提供紧急开关，在人流高峰期，减少人员等待时间。闸机组成：机箱、转杆、机芯、控制板和电源闸机产品参数结构：框架结构/不锈钢外壳
外形尺寸：1500*1350*2300mm可定制闸机转向：单向/双向（可选）开闸时间：0.2秒防反转：具备防反转功能，以保证一卡一人，杜绝尾随。电源电压：输入：AC220V±10%，输出：DC24V、DC12V。工作环境：室内、室外（建议配防雨棚）工作温度：-10 ~ 60，相对湿度5%~95%，不凝露通行速度：>30人/分钟工作噪声：<50DB通道宽度：550~750mm闸机净重：400kg
输入接口：干接点继电器信号，12V电平或脉宽100ms的12V脉冲信号通讯接口：RS485（距离1200米）、TCP/IP（可选）办公场所：政府机关（监狱、看守所、拘留所、戒毒所）等科教单位：高等院校、研究所、幼儿园等商业服务

场所：宾馆、银行、金库、会展中心等休闲娱乐场所：体育馆、公园、景区、游乐场、休闲会所等运输站点：车站、地铁站、轮渡口、机场等