

GCS低压抽屉柜 GGD低压配电柜 GCK开关柜

产品名称	GCS低压抽屉柜 GGD低压配电柜 GCK开关柜
公司名称	浙江正昂电气有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	额定电流:630 (A) 冲击耐受电压:75 (KV) 产品认证:iso9001
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇马道头村 (注册地址)
联系电话	15088956908

产品详情

GGD低压固定式配电柜突破了老产品结构形式，基本框架为组合装配式结构，采用螺丝固定连接，框架及门、面板均经磷化处理后聚脂桔纹喷涂，无喷涂部件采用镀锌并钝化处理，外壳防护等级为IP30。GGD常见的进线方式为上下进线，也可设计成左右进线，电气方案设计灵活，结构合理。

优势

- 1、组合灵活，GGD配电柜可根据客户要求搭配不同组件，灵活组合。
- 2、散热性好，GGD低压开关柜预留足够的散热孔，可及时散热。
- 3、GGD低压配电柜分断能力高，动热稳定性好。

用途

GGD低压开关柜适用于交流50HZ额定电压400V的配电系统中，作为动力、照明及配电设备的电源转换、分配和控制之用。常用于发电厂、工厂、企业、箱式变电站、酒店、学校等配电场所。

环境

周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。

户内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m。

周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度(例如+20℃时为90%)，应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。

设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。

用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。