

工地扬尘监测系统、济南环境监测仪价格、扬尘监测仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 工地扬尘监测系统、济南环境监测仪价格、扬尘监测仪 |
| 公司名称 | 山东宣蓝环保科技有限公司 |
| 价格 | 14000.00/套 |
| 规格参数 | 温度:-50 ~ +100 湿度:0 ~ 100%RH 气压:100 ~ 1200hpa |
| 公司地址 | 天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间 |
| 联系电话 | 86-0531-85891738 13257289640 |

产品详情

环境监测仪成套系统介绍：

噪声扬尘气象五参数（温湿度风向风速风压）监测系统是本公司自主研发的噪声扬尘自动监测终端，它是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定，进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的监测设备，在无人看管的情况下自动监测数据，并通过GPRS/CDMA移动公网、专线网络传输数据。主要用于城市功能区监测、工业企业厂界监测、施工场界监测。

系统及监控软件功能特点

IP65标准的机箱，具有全天候复杂环境适应能力；

可保证相对湿度10%-90%，环境温度-40 -70 的正常工作；

监测单元安装灵活，可永久性或半永久固定；

连接220V市电，如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定；

实时方便的无线传输方式，在移动公网覆盖的区域内都可以工作；

专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测

扬尘监测仪产品参数：

噪声范围：

30 ~ 130dB(A)

频率范围：

20Hz ~ 12.5kHz

扬尘范围：

0-3000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

颗粒大小：

大于1 μm (minimum)

频率计权：

A (计权)

时间计权：

F (快)

输出接口：

RS485/以太网，可选3G

误差：

0.5dB

供电：

220 V

尺寸大小：

275mmx165mmx100mm

工作温度：

-40 ~ 70

相对湿度：

10% ~ 90%

气：?压

65KPa ~ 108KPa

外形材质：

铝合金外壳，坚固防腐，IP65防护等级

温湿度 测量范围

温度：-50 ~ +100

湿度：0 ~ 100%RH

分辨率：温度：0.1 湿度：0.1%RH

准确度：温度：±0.5 湿度：0.1%RH

操作温湿度：-50 -80 、0-100%RH

准确度：准确度：±3%RH (T>0) ±5% (T = 0)

风速风向技术参数

- 1、量 程：0-360度 16个方向
- 2、负载能力： 2K 500
- 3、使用环境：-15 ~+85 ，相对湿度10-90%非凝结
- 4、启动风力： 0.8m/s
- 5、具排除静电影响设计，测试结果准确。
- 6、带有静电屏蔽功能，抗环境干扰能力强
- 7、可同时对正/负离子进行检测

监测软件主要实现的功能如下

- 1、可同时控制多台设备。
- 2、设置了登录（用户名和密码），有效的保护了仪器系统以及数据的安全；
- 3、实现了设备的增减、报警阈值的设置。
- 4、可全天实时监控，也可定点监控；
- 5、提供了两种不同的监控模式：自动监控、手动监控。
- 6、断电重启功能：当仪器恢复供电后，即可自动进入测量状态；
- 7、断电保护功能：仪器在长期断电情况下所设置参数和测量结果不丢失；
- 8、通讯方式：RS232、RS485、GPRS、光纤网口、0-1V电压模拟信号、无线电台。

