

手术室嵌入式恒温箱

产品名称	手术室嵌入式恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联保温柜 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室嵌入式恒温箱 嵌入式保温柜 价格公司说明:北京福意电器有限公司的科研医疗设备广泛应用于科研院校、医疗卫生、军事科研、生物冰箱制药、食品加工、高校电子、药房、制药厂、血站、防疫站、卫生所、畜牧兽医站等行业。产品有:医疗恒温箱、干燥柜、、手术室液体恒温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品。

手术室嵌入式恒温箱价格用途:手术室是医院核心部门之一,因此该区域的环境卫生状况很大程度上影响着医院整体的技术水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存,但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。

参数

- 1、型号:FYL-YS-150L
- 2、有效容积:150L
- 3、额定电压:220V
- 4、温控范围:2-48 (每度可调可控,热补偿功能)
- 5、箱体尺寸:595*570*865mm
- 6、内径尺寸:520*440*660mm

- 7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 10、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 14、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 16、箱体采用钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 17、配置安全锁，可实现专人专管。

1.产品型号:FYL-YS-151L

2.产品形式:立式

3.噪 音:42dB(a)

4.功 率:120W

5.电压/额定频率:220V/50Hz

6.温度范围:0-100 每一度恒温调节

7.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

8.外形尺寸:(宽×深×高)：595×570×880mm

9.内部尺寸:(宽×深×高)：508×426×636mm

10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。

11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度

12.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

13.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启

14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

16.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

17.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\\防腐化喷塑处理。

更多型号：

产品型号 容积大小 温度范围 外形尺寸

型号:FYL-YS-66L 62L 温度:2-8 外型尺寸430 × 480 × 640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度:2-8 外型尺寸480 × 490 × 840mm

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 565 × 860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 565 × 1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

特点:

1. “福意联”微电脑智能恒温箱内部始终保持您的设定温度。本产品采用主板，配件，使其制热迅速，加热均匀，温度恒定。迷你的外观设计，卓越的实用功能。

全频控制，集变频、降噪、节能、速冻等技术于一身，性能更优化。

2.超大、超豪华设计，尽显尊贵。

3.电脑温控人工智慧。

4.轻触式感应键设计，尽享尊贵。

5.2-48度自由调节立体风冷设计均匀制冷保温效果更好。

行业说明:

随着医疗行业的快速发展，医疗技术的飞速提升，手术室净化行业面临着新的挑战和要求。为了应对现代化医疗体系的严格要求，手术室净化行业必定会进一步发展进化。因此，我们有必要对手术室净化行业发展趋势进行了解，以期望对有关净化工程给予启迪。

手术室净化

1、技术将有更高的适应性和灵活性

众所周知，净化工程历来以专业性强、综合性要求高、建设难度大而著称，手术室净化更是对建设施工企业提出了极高专业性和技术性要求。为了满足越来越高的要求，未来净化工程公司势必会主动提高自身技术适应性和灵活性，大力吸引人才、培养一支综合水准高的工程队伍，以应对市场的严峻考验。

2、节能将成为新的亮点

净化手术室历来是医院耗电多的设施，其耗能甚至能够达到普通病房的10-30倍。在未来，随着人们节能环保意识的不断提高，节能势必成为手术室净化工程的建设标准之一。因此，净化工程企业定然会主动销售各项节能技术，提高净化手术室的节能效果，限度维护医院经济利益。

3、价值经常为决定性因素

如今，净化工程企业之间的竞争仍然以价格为主。然而，随着社会对医疗卫生安全重视程度的不断提高，将来人们会越来越重视手术室净化工程的质量、价值而不是价格。竞争点的转变，势必会推动整个行业的转变，企业会不断增强自身的技术能力和服务水平，不断提高自主创新能力，努力使自己打造的净化工程更具价值。

手术室净化

总之，手术室净化行业仍然处在快速发展阶段，净化工程企业会向着提高技术的适应性和灵活性、提升

工程节能性能、精心打造高质量、高价值洁净手术室等方面发展，以期为自身谋求更大的效益。