

不锈钢门厂家价格

产品名称	不锈钢门厂家价格
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是集卷帘门、防火门（钢质和木质）、挡烟垂壁、无机布防火卷帘、工业提-升门、滑升门、快-速卷帘门、不锈钢门、储藏室门、防盗门、非标门、进户门、楼宇门、防火窗等。被广-泛适用于餐厅酒店(肯德基、麦当劳等快餐店)、商场、宾馆、中石化、马兰拉面、机场、医院、计算机房、商务楼、车库、机关、工厂、煤矿等场所。1.木质防火门宜为平开门,必须开启灵活,并具有自行关闭的功能.2.用于疏散通道的木质防火门应具有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销.3.带有子口的双扇或多扇木质防火门必须能顺序关闭.4.木质防火门的门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽,且镶填不燃性材料制成的密封条.5.当条件具备时,宜将门扇与门框装配成套,装好全部小五金,然后成套安装.6.木质防火门制成后,应立即刷一遍底油(干性油),防止受潮变形.7.小五金安装应用木螺丝固定,不得用钉子代替. 2) 钢质防火卷帘的帘板装配完毕后应平直,不应有孔洞或缝隙3) 钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固,卷帘运行时,相邻帘板窜动量不应大于2mm。4) 无机纤维复合防火卷帘帘面两端应安装防风钩。5) 无机纤维复合防火卷帘帘面应通过固定件与卷轴相连。2、导轨1) 防火卷帘帘板或帘面嵌入导轨的深度应符合表下表的规定。导轨间距大于下表的规定时,导轨间距每增加1000mm,每端嵌入深度应增加10mm,且卷帘安装后不应变形。