

进户门厂家价格

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 进户门厂家价格 |
| 公司名称 | 山东特玛利商贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址） |
| 联系电话 | 157-6269-6318 15762696318 |

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是集卷帘门、防火门（钢质和木质）、挡烟垂壁、无机布防火卷帘、工业提-升门、滑升门、快-速卷帘门、不锈钢门、储藏室门、防盗门、非标门、进户门、楼宇门、防火窗等。被广-泛适用于餐厅酒店(肯德基、麦当劳等快餐店)、商场、宾馆、中石化、马兰拉面、机场、医院、计算机房、商务楼、车库、机关、工厂、煤矿等场所。3) 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。4) 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。5) 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。6) 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。11、防火门安装完成后，其门扇应启闭灵活，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。12、除特殊情况外，防火门门扇的开启力不应大于80N。防火卷帘的安装要求1、防火卷帘帘板（面）1) 钢质防火卷帘相邻帘板串接后应转动灵活，摆动90°不应脱落。铝合金卷帘门的卷帘与众不同的材质和结构设计，可有效防止强光照射和紫外线辐射，完全解决阳光对室内产生的温室效应，适用于各种气候和天气的变化，对室内环境具有长期防护效果，经过试验表明卷帘门窗对阳光的遮挡率可达到100%，对温度的遮挡率可达到95%以上。彩钢板卷帘门