

管道除锈喷砂机

产品名称	管道除锈喷砂机
公司名称	北京中航技气动液压设备有限责任公司
价格	58000.00/台
规格参数	耗气量:3-6m ³ /min 清理等级:Sa2.5级 功率:4-11kw
公司地址	北京东燕郊经济技术开发区
联系电话	18232495880

产品详情

技术参数

HXP-F系列环保喷砂机

工作方式：单枪高压喷砂，磨料可循环使用

输入电源：AC380V 50Hz

输入气量：3-6m³/min

输入风源：0.4-0.7kPa

工作压力：4-7 kg/cm²

耗气量：3-6m³/min

砂缸直径：600mm注：砂缸直径600-900mm可选

喷嘴喉径：6-8mm

砂缸容积：0.3m³（砂缸600mm容积）

砂缸结构：单层加压仓

装砂量：约350-700 kg

电机功率：7.5kw

工作效率：8-20 m²/h（注：根据处理等级要求、工况、砂料不同会有差异）

清理等级：Sa2.5-3 级

工作半径：20m

适用磨料：钢砂G40，棕刚玉（棕刚玉磨料粒度为16-24目）使用钢砂时要适当缩短工作半径。

磨料粒径： 1.5mm

外形尺寸：L1900mm × W700mm × H2000mm（以实际制作为准）

重量：约480kg

产品用途及特性

HXP-F系列分体式回收循环喷砂机为我公司设计的新型回收环保型喷砂机，广泛应用于不锈钢、机械、船舶、桥梁、铁路、石油管道、锅炉和港口建设等行业的钢结构表面除锈、表面强化；也可用于不锈钢表面的雾面、亚光、美化免酸洗钝化和玻璃、石材等的表面雕刻、喷花装饰性处理。如果配上内壁喷砂器，就可以对管道内壁进行喷砂处理。单独使用也可用作工业吸尘器。

分体式回收循环喷砂机分为喷砂部份和回收部份，与传统型回收循环喷砂机相比，它的特点是可以一机多用。当环保要求严格时，它可以做为回收循环式喷砂机使用；而没有环保要求，并且工人有防护措施时，则可将喷砂部份单独用作开放式喷砂机，以提高工作效率，喷砂完后，再用磨料回收部份 - - 沙尘分离器清扫工作现场，回收散落的磨料，也可以在工地某处开放式喷砂，而同时在另一处使用沙尘分离

器吸砂。所以如果用户购买一台分体式回收循环喷砂机，他就同时拥有了回收循环喷砂机、开放式喷砂机和砂尘分离器三种设备。

由于这种机型有独立的喷砂部份，因此它的磨料容量大大提高，并且有不同罐径可选。

它还有独特的磨料、粉尘分离装置。并且可以调节磨料和粉尘的分离等级。当选用不同直径或密度的磨料时，所产生的粉尘颗粒的大小和密度也是不一样的。通过调节分离器，可以准确地将磨料和粉尘分离开来，不会将磨料当作粉尘带走，也不会将粉尘当作磨料留下来。

售后服务

1. 我公司所有产品保修期为两年（易损件除外），自验收合格之日起计算。质保期内，买方应按卖方提供的随机文件的规定使用和设备保养。
2. 卖方在产品验收培训期间无偿为买方培训1-2名操作及维修人员，并无偿为买方提供电话技术咨询服务。
3. 卖方对其设备进行终身维护，超过保质期限的设备，卖方收取相应的维修费用。
4. 质保期内如有零部件损坏，自更换该零部件起，再对该零件重新计算质保期在质保期内，非因买方使用不当原因损坏的电器元部件，卖方无偿提供设备维护和更换零部件（易损件除外），接到买方通知后4小时给予答复，24小时内到现场，48小时内解决问题。
5. 质保期内售后服务由卖方免费负责。卖方自接到服务通知始24小时内给买方作出书面响应；对买方不能自行解决的问题卖方工程师应在3个工作日内到用户现场进行维修。
6. 对质保期外买方的维修人员无法自行排除的设备故障，卖方工程师须提供免费电话、传真解答。卖方应对该设备的配置和制造质量负责，整机应符合相关的制造标准和安全、环保要求。
7. 配件的订购。我公司设有产品零备件仓库，长期提供备件及相应的售后服务，买方提前以传真形式书面通知卖方，卖方提供的设备配件保证是原厂的配套件，卖方应及时回复买方供货时间、费用的情况，并在收到买方有效付款凭证后，保证在48小时内发货，以保证用户使用。