户外高压欧式T型电缆分支箱 带避雷器

产品名称	户外高压欧式T型电缆分支箱 带避雷器
公司名称	浙江正昂电气有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	额定电压:12（KV） 额定电流:630（KA） 外壳材质:冷轧板 不锈钢
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇马道头村（注册地址）
联系电话	15088956908

产品详情

一．高压电缆分支箱概述： DFW□-12系列电缆分支箱用于交流50Hz、额定电压12kV、额定电流630A 的电力电缆的分接。本公司专业生产电缆分接箱欧式电缆分接箱、美式电缆　分接箱带开关电缆分接箱等，因六氟化硫负荷开关、开关柜外壳、电缆分支箱外壳、电缆头均为本公司独立生产，质量与成本能得到更好的控制，所以质量更可靠，价格更优惠。

高压电缆分支箱的构造：

1：产品的可分离连接器由性能优良的进口硅橡胶材料制造2.箱体采用防锈的不锈钢材料，外表面进行喷塑处理，颜色可选

三、高压电缆分支箱的优点： a.抗污秽、抗腐蚀；

b.全密闭、全绝缘，免维护； c.配SF6环网型负荷开关充气柜;

d.配可触摸硅橡胶电缆插头; e.可满足局部用户群的集中供电；

f.具备普通型电缆分接箱的全部特点; g.可配电动操作机构;

h.可为配网自动化预留CT、PT接口。 I.全绝缘、全密封、抗凝露；

J进线可配三工位SF6负荷开关或断路器； K进出线左右分置，安全可靠；

M可配电动操作机构，并预留自动化接口； N景观化设计；

O接线可靠方便、进出线可配用抗干扰型故障指示器

高压电缆分支箱的使用条件 a、海拔不超过2000m；

b、环境温度上限+40°C，下限-25°C；

c、周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染；

d、应水平安装在无经常性的剧烈振动的场所

高压电缆分支箱订货须知

客户应向本厂提供以下数据：

a、产品名称、型号、规格、进出线路数、数量及交货期限。

b、分支箱内所装电器设备的名称、型号、规格和数量。

c、箱壳材料（铁板或不锈钢外壳）及漆色选择，如无要求则按本厂标准供给

d、其它特殊要求。