

环氧煤沥青防腐漆管道外壁防腐漆化工管道防腐漆

产品名称	环氧煤沥青防腐漆管道外壁防腐漆化工管道防腐漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	16.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

环氧煤沥青防腐漆管道外壁防腐漆化工管道防腐漆

该产品是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。该漆综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点，是一种高性能的防腐绝缘涂料，该产品有良好的耐化学药品性、耐水性。适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设施的防腐。

项目	指标	项目	指标
漆膜外观	黑	附着力(划圈法)级	1—2
粘度(涂—4粘度。秒)	> 40	柔韧性(mm)	1
干燥时间：表干(h)	< 2	耐3%盐水	72h无变化

(1)：涂装前须将基铁表面处理 Sa2.5 级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。

(2)：涂料配比为：甲组分(基料)、乙组分(固化剂) = 20kg (20kg/桶) : 1

公斤固化剂（或按厂家告知的比例配比施工）。

（3）：施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化 30 分钟，即可进行涂装。

（4）：此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

（5）：阴雨天或相对湿度大于 75% 时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。

（6）：产品应存放在阴凉干燥处，施工现场避免日光直接照射，隔绝火源，远离热源。

（7）：有效贮存期为十二个月。