

# 台湾奇美GPPS

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 台湾奇美GPPS                  |
| 公司名称 | 东莞市盛优贸易有限公司               |
| 价格   | .00/KG                    |
| 规格参数 | 台湾奇美:台湾奇美PG33             |
| 公司地址 | 广东东莞市樟木头塑胶原料市场            |
| 联系电话 | 0769-82975406 13622677775 |

## 产品详情

台湾奇美GPPS,台湾奇美PG33

主营GPPS塑胶原料 (台湾奇美) 品牌:

主要经营台湾奇美, 镇江奇美, 台湾台化, 宁波台化, 香港石化, 中石化广州, 上海赛科, 泰国石化, 中石油独山子列等等相关品牌随货提供物性表, SGS报告, Rohs, UL认证, MSDS, FDA认证, 用途级别, 性能指标以及技术加工指导!

香港石化GPPS N1841H

广州石化GPPS 525

上海赛科GPPS GPPS-123P

泰国石化GPPS GP150

台湾台化GPPS GP5250

镇江奇美GPPS PG-33 PG-383M

台湾奇美GPPS PG-33

宁波台化GPPS GP5250

GPPS塑料成型加工

聚苯乙烯流动性好，加工性能好，易着色，尺寸稳定性好。可用注塑、挤塑、吹塑、发泡、热成型、粘接、涂覆、焊接、机加工、印刷等方法加工成各种制件。特别适用于注塑成型，注塑成型时物料一般可不经干燥直接使用。但为了提高制品质量，可在55~70℃鼓风烘箱内预干燥1~2h。具体加工条件大致为：料筒温度200℃左右，模具温度60~80℃，注塑温度170~220℃，注塑压力比为1.6~4.0。成型后的制品应在红外线灯或鼓风烘箱内，于70℃恒温处理2~4h。