

35KV电缆分接箱不锈钢外壳电缆分支箱一进四出

产品名称	35KV电缆分接箱不锈钢外壳电缆分支箱一进四出
公司名称	浙江正昂电气有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	额定电压:12KV 额定电流:630A 额定频率:50HZ
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇马道头村（注册地址）
联系电话	15088956908

产品详情

35kv高压电缆分接箱概述：[35kv高压电缆分接箱](#)

是城网电缆化改造的配套设备，它可装设于户外、户内或埋地的场所，可将电力电缆与箱变、负荷开关柜、负一熔组合电器柜、环网供电单元等连结起来，起到分接、分支、中继或转换作用，为电缆网络化提供极大的方便。主要特点：采用预制型电缆插器件，具有全绝缘、全密封、全防水、免维护、安全可靠的卓越性能。电缆接插器件品种多样，规格齐全，配成系列：额定电流：200A、400A、630A、1000A、1250A；额定电压：35kV等级。

DFW-35/630型系列,35kv高压电缆分接箱，高压带电显示环保型户外电缆分支箱，是国内较为先进的高压设备，弥补了35KV(40.5KV)带高压开关电缆分支箱的空白，适用于交流50Hz 35KV（40.5KV）的输配电线路中,是一种全新结构的户外环网开关设备，并可装与35KV预装式箱式变电站内使用，它作为环网和开闭站的主要设备,主要用于工业园区和居民小区、商业中心以及矿区、机场、铁路、港区、电站等配电网，特别适用城市电网改造工程,大大减少出线电缆和占地面积，提高供电可靠性。

本分支箱能满足GB3906、IEC298等标准要求，并具有可靠的“五防”功能,是一种性能优越的高压配电设备。

35kv高压电缆分接箱的使用条件：环境温度：-10 — +40 ；环境湿度：日平均相对湿度95%及以下，月平均相对湿度90%及以下；地震强烈不超过8度；无严重污染、化学腐蚀及剧烈振动。

35kv电缆分支箱的特点：1、户外型（并可户内型）、全密封结构，“五防”安全、免维护,可靠的人身安全保障。2、高压带电显示环保型户外电缆分支箱,简化城市电缆网络系统，节省投资。3、户外型、防尘、防潮、抗洪水、耐腐蚀，环境适应性强，组合灵活，从一路进线出线到多路，能满足各种接线要求。4、体积小、结构紧凑、外型美观大方，安装简单、运行方式转换方便、保护整定灵活。且有带电显示器，可带短路指示器，可带避雷器。5、占地小、高度低、外型美观，能与周围环境协调一致，

接线方案灵活多样，安装操作极为方便。

35kv电缆分支箱的订货要求：

客户应向本厂提供以下数据：

- a、产品名称、型号、规格、进出线路数、数量及交货期限。
- b、分支箱内所装电器设备的名称、型号、规格和数量。
- c、箱壳材料（铁板或不锈钢外壳）及漆色选择，如无要求则按本厂标准供给。
- d、其它特殊要求。