

# 南昌低温箱，南昌低温试验箱

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 南昌低温箱，南昌低温试验箱  |
| 公司名称 | 江西普桑达试验设备制造有限公司  |
| 价格   | 1000.00/台  |
| 规格参数 | 型号:BY-260C-225S<br>温度范围:-70 ~100<br>规格:500 × 750 × 600 |
| 公司地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋                           |
| 联系电话 | 0791-85101329 18501065022                              |

## 产品详情

南昌低温试验箱性能技术参数：

温度范围：-20 ~150 ；-40 ~150 ；-70 ~150

控制精度：正负0.5

显示精度：时间1分钟；温度0.1

温度均匀度： 2

升降温时间：每分钟平均升温3 ；每分钟平均降温0.7

运行方式：定值运行；程式运行

安全装置：无熔丝开关、防干烧装置、极限高低温保护、温度偏差报警、超压、过载、缺相、漏电保护

机器型号：BY-260C

标准规格：80L 100L 120L 150L 225L 408L 800L 1000L

箱体内部尺寸（宽×高×深，单位：厘米）：40×50×40；40×50×50；40×60×50；50×60×50；50×75×60；60×85×80；100×100×80；100×100×100

电源电压：AC220V/AC380V，±10%；50Hz

南昌低温试验箱箱体结构

- 1) 箱体采用数控设备制作、工艺先进、线条流畅，美观大方。
- 2) 整体采用上中下结构，顶部为控制以及电路部分，中间为工作室，底部为部分。
- 3) 内外箱均采用优质不锈钢板。

- 4) 门与门框之间采用进口密封材料及独特的耐高温和低温硅胶密封结构，密封性、抗老化性好。
- 5) 箱门设有防凝露带导电膜的中空玻璃视窗及耐高、低温的照明装置，附有自动加热功能，能清晰观察到内部试验物品。
- 6) 机体左侧有一个直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。
- 7) 设备底部装有万向脚轮，可调节设高度，移动方便。

南昌低温试验箱送风系统：

- 1) 箱内风道采用单循环系统，由长轴轴流电机、不锈钢多翼式离心风叶及循环风道组成。采用上出风、下进风，强迫式循环气流，提高箱内温度均匀度和波动度。
- 2) 高质量及合理的设计，所有部件具有极高的可靠性。

南昌低温试验箱冷冻系统：

欧洲原装进口高效率省型冷冻压缩机.（法国泰康，双级压缩）

全系统使用 R404 环保冷媒.（美国杜邦）

全系统管路均作通氮加压 24H 检漏测试

加温、降温系统完全独立

内螺旋式 K-TYPE 冷媒铜管

波浪状鳍片型强迫送风冷凝器

斜率式 FIN -TUBE 蒸发器

原装进口电磁阀;干燥过滤器;膨胀阀等冷冻组件

南昌低温试验箱箱体制作材料有全不锈钢型（SUS#304）和烤漆型两种。不过锈钢板的耐用性要强过钢板烤漆，而烤漆的优势在于外观更为美观耐看，不过时间久了烤漆也会出现问题，两种外观材质，怎么选就要看个人喜好了，但是从实用性上来说，不锈钢材质要强于烤漆材质，也更便于维护保养。