

10KV不锈钢电缆分支箱现货供应

产品名称	10KV不锈钢电缆分支箱现货供应
公司名称	乐清希创电气有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	电压:35KV 电流:630A 绝缘电流:690A
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-62760566 18857729772

产品详情

10KV不锈钢电缆分支箱现货供应

1 额定电压 KV 12

2 频率 Hz 50

3 额定电流 A 630

4 额定短时耐受电流 KA 20KA

5 额定峰值耐受电流 KV 50KV

6 1min工频耐受电压 KV 45KV

7 雷电冲击耐受电压 KV 105

8 二次回路1min工频耐受电压 KV 2

10KV不锈钢电缆分支箱现货供应是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备，多数用于户外。该设备在我国使用时间不长，业内人士和电力系统使用部门对它的认识和理解尚不一致，特别是对引自国外的欧式接插器件等存在不同的看法。以下对电缆分接箱的相关技术要素作简单介绍和论述，供电力设计和运行部门参考。

1. 普通分支箱普通分支箱内没有开关设备，进线与出线在电气上连接在一起，电位相同，适宜用于分支或分支接线。通常习惯将进线回数加上出线回数称为分支数。例如三支电缆分支箱，它的每一相上都有三个等电位连接点，可以用作一进二出或二进一出。电缆分接箱内含U，V，W三相，三相电路结构相同，顺排在一起。2. 分支箱分支箱内含有开关设备，既可起普通分支箱的分接、分支作用，又可起供电电路的控制、转换以及改变运行方式的作用。开关断口大致将电缆回路分隔为进线侧和出线侧，两侧电位可以不一样。开关设备本身有较大的体积，因此分支箱的外形尺寸比较大，高度一般为1.4~1.8m，深度约为0.9~1.0m，长度则依所含开关设备数目而定，多在1.0m至2.4m之间。箱体的外形类似于户

外箱式变压器，箱壳上有若干个活动的门，有的门是为开关设备的操作而设，有的门是为电缆连接器件的安装施工或维护检修而设的。

10KV不锈钢电缆分支箱现货供应电缆分支箱的类型：电缆分支箱按其电气构成分为两大类：一类是不含任何开关设备的，箱体内仅有对电缆端头进行处理和连接的附件，结构比较简单，体积较小，功能较单一，可称为普通分支箱；另一类是箱内不但有普通分支箱的附件，还含有一台或多台开关设备，其结构较为复杂，体积较大，连接器件多，制造技术