

威胜DSSD331-MC3三相多功能电表

产品名称	威胜DSSD331-MC3三相多功能电表
公司名称	长沙星点信息科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:威胜 型号:DSSD331-MC3 精度:0.5S级
公司地址	长沙高新开发区麓谷大道627号长海基地4楼405号
联系电话	19386677151

产品详情

威胜DSSD331-MC3 三相简单多功能电能表产品概述DSSD331-MC3 该表是一款具有分时有功、无功计量、瞬时量、最大需量、失压、失流、电压合格率等功能的简单多功能电能表，多用于用电侧工程项目中使用。主要使用范围主要应用于中小用户和配电网需要电能计量、结算、监测和考核的计量点，以及用于工矿企业、公用设施、民用建筑等需要电能计量、用电检测方面。DSSD331-MC3/DSSD331-MC3S型表在以下方面也有广泛使用：1、SCADA系统 2、变电站自动化

3、配网自动化4、水泥行业 5、轨道交通

6、机场7、钢铁冶金 8、石油化工

9、军工10、智能建筑 11、能源（节能）管理系统 产品特点：1、4费率分时计量电能2、无功正反向及四象限计量3、测量电压、电量、频率及功率4、捕捉最大需量及记录出现时间5、12个月历史冻结数据记录6、断相及失压监控报警并进行记录7、按键进行停表抄表8、手动和循环显示功能9、液晶屏背光显示10、四路脉冲输出接口11、RS-485、远红外通讯技术参数项目项目内容

技术标准GB/T17215.321-2008；GB/T17215.322-2008；GB/T17215.323-2008、DL/T645-2007准确度等级有功1级 无功2级通信协议DL/T614-1997参比电压 $3 \times 100V$ ； $3 \times 220/380V$ 电流规格互感器接入式：1.5(6)A, 5(10)A, 5(6)A直通式：10(40)A, 15(60)A, 20(80)A参比频率 $(50 \pm 2.5)Hz$ 整机功耗 $< 1.5W$ ，6VA工作电压范围 $0.8U_n \sim 1.2 U_n$ ；极限工作电压范围： $0.7 U_n \sim 1.3 U_n$ 工作温度 $-25 \sim +60$ ；极限工作温度范围 $-40 \sim +70$ 时钟误差 0.5s/d外形尺寸长×宽×厚：220mm×170mm×75mm净重约2.1kg