

阁楼夹层专用钢结构楼板

产品名称	阁楼夹层专用钢结构楼板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	50.00/平方米
规格参数	盛世龙祥:高强纤维 1220*2440*24mm---1200*2400*24mm:硅酸盐防火水泥 北京房山区:精品粉砂英
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥建材有限责任公司专业生产LOFT钢结构阁楼、跃层、隔层水泥楼板。现在LOFT商务空间、别墅、酒店正在兴起，越来越多的设计师设计这种LOFT层高在5M以上的空间，这样利用钢结构就可以轻松的做一跃层，一层变二层，让原有的空间扩大一倍面积，具有升值2倍价值。以前隔层的设计都是在钢结构上面铺大兴板或松木板一类的木质板材，这种设计方案存在着隔音效果特别差，不防水，不防火，易腐蚀，怕虫蚁，承重荷载小，使用时间短，返修率高等弊端。现在我公司设计师设计出一套理想的阁楼跃层的施工方案。方案如下：根据现有预留空洞，四周以矩形管与预埋件（植入化学锚栓）满焊，主梁以120-80cm档距横向排列，纵向以矩形管拉接间距60cm，施加预应力，形成网状结构。表层以24mm LOFT钢结构夹层专用高压轻体水泥楼板满铺，上层以40---60mm轻体陶粒混凝土浇筑。效果图如下：

本套方案中用24MM的LOFT钢结构夹层专用的高强轻体压力板取代了古老的木质类楼板，高强轻体压力板主要优点有：自重轻，减少建筑物负荷 密度大，所以强度特别大，每平米承重荷载力大。 楼板厚度薄，一般为1200×2400×24mm，扩大了房子的使用空间 防火防水，属不燃的新型楼板材料 导热系数低，房子保温隔热效果好 隔音效果特别好 施工简单快捷，1000平方米7天完成整改工程。综合造价低，施工很少产生垃圾 使用年限一般在60年以上。我公司设计的LOFT阁楼跃层的施工方案及产品已经在许多的项目中被广泛应用