

# 专业维修盐雾试验箱

产品名称	专业维修盐雾试验箱
公司名称	东莞卓研检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	ZY:东莞卓研 60L:60升 广东:东莞
公司地址	东莞市东坑镇黄屋榕兴路30号
联系电话	0769-82802392 15384216090/15999810701

## 产品详情

### 技术参数

型号 MY-RW-60/ 90/等多种规格

实验空间 600\*450\*400mm 多种规格

W\*D\*Hcm

外箱尺寸 1075\*630\*1100mm多种规格

W\*D\*Hcm

试验室容积 108L /270L等多种规格

材质 耐腐蚀PVC板

温度 试验室:NSS.ACSS 35  $\pm 1$  /CASS50  $\pm 1$

饱和空气桶:NSS.ACSS 47  $\pm 1$  /CASS63  $\pm 1$

浓度 试药浓度5%

试验液容量 15L

电源功率(220) 1.5KW

重量约 85Kg

### 特征描述

1. 采用程控式控制系统，可选择做连续盐雾（ASTM标准）或周期式盐雾（GB标准）。
2. 采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。
3. 精密玻璃喷嘴（PYREX）雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。
4. 附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。
5. 温度控制器使用数字显示，PID控制，误差 $\pm 0.1$
6. 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。
7. 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
8. 饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验所需之湿度。
9. 试验温度：盐水试验：试验室温度 35 饱和桶温度 47
10. 腐蚀试验：试验室温度 50 饱和桶温度 63
11. 可做试验有：（中性盐雾试验）简称NSS  
（酸性盐雾试验）简称ASS（铜盐加速乙酸试验）简称CASS
12. 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准。
13. 喷雾量调式1-2ml（ml/80cm<sup>2</sup>/h）（16小时平均量）。
14. 喷雾方式：连续式。
15. 喷嘴：采用特玻璃喷嘴制成，可调整喷量之大小及喷出角度

盐水喷雾试验箱 精密型盐水喷雾试验机 可程式盐水喷雾试验机 90可程式盐水喷雾度验机

图纸

盐水喷雾试验机 电路板