单柱液压机 12 加力牌

产品名称	单柱液压机 12 加力牌
公司名称	如皋市琪峰液压机械厂
价格	16800.00/件
规格参数	额定压力:12 品牌:加力牌 型号:ZY41
公司地址	中国 江苏 如皋市 白蒲镇蒲西村21组
联系电话	86 0513 88576588 13584687298

产品详情

额定压力	12	品牌	加力牌
型号	ZY41	重量	1300
柱数	单柱		

用途与特点： 该系列液压机为“ c ”型单柱结构，机身全钢焊接。液压系统布置在机身内，工作台下部设有液压垫。电气控制系统采用“ pc ”可编程序控制器。按钮集中控制，可实现调整、手动、半自动操作方式。该系列液压机适用于金属材料的拉伸、冲裁、弯曲、翻边、校正、压装、冷热挤压等工艺，也可适用于粉末制品、塑料制品的压制成型。 c型单臂式机身结构，操作方便。液压系统置于机身内部，工作台下部设有液压垫，工作压力行程可在规定范围内调节。适用于金属零件的拉伸、弯曲、压印、落料、校正、压装等工艺，也可适用于一般粉末制品、磨料制品的成型以及塑料制品、绝缘材料的压制成型。可选附件：●辅助工作台●精密校直系统●光电保护装置●触摸式工业显示屏●比例调速系统●液压系统加热●冷却装置●打料装置●plc可编程控制器

参数名称	单位	zy41-10	zy41-16	zy41-25	zy41-40	zy41-63	zy41-100
公称压力	kn	160	160	250	400	630	1000
滑块行程	mm	300	350	350	400	500	500
滑块下平面距工作台的最大距离	mm	500	550	600	700	800	800
工作台尺寸（左右×前后）	mm	600×450	650×500	650×500	700×550	800×650	800×700
液体最大工作压力	mpa	13	12	16	20	25	25
滑块下行速度	mm/s	40	48	48	33	32	27
滑块回程苏堤	mm/s	50	70	70	65	50	40
喉深	mm	250	300	260	320	350	350

外形尺寸（长×宽×高）	mm	1100×800×1800	1100×850×2100	1200×830×2400	1500×800×2500	1600×1200×2600	1800×1400×3000
电机功率	kw	2.2	4	5.5	7.5	7.5	7.5
重量	kg	1000	1300	1800	3500	5500	6500