

德国巴斯夫PBT

产品名称	德国巴斯夫PBT
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	德国巴斯夫总代理商:德国巴斯夫总代理商 PBT:B4300G4 德国:德国
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

德国巴斯夫PBT,德国巴斯夫PBT代理商，德国巴斯夫PBT价格

专业代理供应德国巴斯夫公司(BASF) Ultradur BASF德国巴斯夫PBT B2250 主要性能：超高流动级，用于耐高温纸张及板材涂层，例如冷冻物品包装及熟食。也适合用于需要高流动性的注塑产品。MVR=40cm³/10min

BASF德国巴斯夫PBT B4500

主要性能：中等粘度级别，用于挤出薄膜医用包装，以及薄壁型型材，管材，FDA食品认证。
MVR=19cm³/10min

BASF德国巴斯夫PBT B4520

主要性能：标准注塑级别，用于工业零件。例如车灯饰圈，煤气表外壳。MVR=19cm³/10min

BASF德国巴斯夫PBT B6550LN 主要性能：高粘度级别，用于挤出型材，机械强度高，韧性高，抗水解，本色材料护套管也有较高的遮蔽性。MVR=9cm³/10min

玻纤增强级PBT:

BASF德国巴斯夫PBT B4300G2

BASF德国巴斯夫PBT B4300G4

BASF德国巴斯夫PBT B4300G6

BASF德国巴斯夫PBT B4300G10

BASF德国巴斯夫PBT B4030G6

阻燃增强级PBT:

BASF德国巴斯夫PBT B4406

BASF德国巴斯夫PBT B4406G3-Q717

BASF德国巴斯夫PBT B4406G4-Q717

BASF德国巴斯夫PBT B4406G6-Q113

BASF德国巴斯夫PBT B4406G6-Q717

BASF德国巴斯夫PBT B4406G6-Q798

BASF德国巴斯夫PBT B4400

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。