郑州65AH直流屏厂家定制壁挂式直流屏

产品名称	郑州65AH直流屏厂家定制壁挂式直流屏
公司名称	郑州科能达科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:科能达 尺寸:2200*800*600 产地:郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街338号10号楼4层 24号
联系电话	86-0371-86050937 18703633559

产品详情

所谓直流屏 就是通过充电机给蓄电池充电 并通过蓄电池储存直流电能(电压值以及蓄电池的数量根据断路器的规格型号而定 一般在110伏-220伏 相应地需要蓄电池9-18块)在高低压开关柜需要电动合闸或分闸的时候 能够对其合闸线圈或分闸线圈给出符合要求的直流电压以实现合闸或分闸 ,直流屏用在 发电 供电部门和具有一定规模的企事业单位的供电 配电房中。

直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。 发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。

直流屏特点 第一、高可靠性:1、采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。

- 2、充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大幅度减少。
- 3、动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电,可以通过降压装置热备份。
- 4、硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于5%。
- 5、可靠的防雷和电气绝缘措施,绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全。
- 6、系统设计采用IEC, UL等国际标准, 可靠性与安全性有充分保证。