

# PZ973W-10NR电动高温排渣阀、灰渣闸阀

产品名称	PZ973W-10NR电动高温排渣阀、灰渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	材质:310S不锈钢 型号:PZ973W-10NR/16NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973W-10NR电动高温排渣阀、灰渣闸阀特点：1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。PZ973W-10NR电动高温排渣阀、灰渣闸阀电动装置参数：

1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20~40。6、可选：配电气控制器。PZ973W-10NR电动高温排渣阀、灰渣闸阀适用于高温物料的控制循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

特点：

电动高温灰渣闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。PZ973W-10NR电动高温排渣阀、灰渣闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T

9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T  
13927-2008PZ973W-10NR电动高温排渣阀、灰渣闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973W-10NR电动高温排渣阀、灰渣闸阀连接尺寸(mm)：