

洗瓶高压风机厂家 高压风机价格

产品名称	洗瓶高压风机厂家 高压风机价格
公司名称	江西绿城罗茨鼓风机有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:江鼓 功率:0.37----11KW 产地:江西
公司地址	江西省吉安市万安县五丰镇白沂八组
联系电话	86-07965859352 18170638292

产品详情

洗瓶高压风机厂家 高压风机价格江鼓提供高压鼓风机厂家,洗瓶鼓风机,旋涡气泵。

高压风机运转时，风机叶轮中心区形成负压将气体吸入机内。高压风机安装位置离池液面越高，高压风机入口处压强越低。当高压风机入口处压强小于气体的饱和蒸汽压时，气体在高压风机入口处就沸腾，体积骤然膨胀，必然扰乱叶轮入口处液体的流动。它所产生的大量气泡随液体进入高压区后又被压缩，气泡突然凝结消失，在凝结一瞬间，周围液体以极大速度冲向气泡中心的空间，在这些气泡的冲击点上产生很高的局部压力，洗瓶专用鼓风机，不断地冲击着叶轮，高压风机壳和泵体发生振动和噪声，甚至使叶轮损坏，此时泵的流量、扬程和效率都明显下降，这就是汽蚀现象；

洗瓶高压风机厂家 高压风机价格电镀行业专用高压风机

高压风机在电镀行业有着举足轻重的作用。

电镀是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止腐蚀，提高耐磨性、导电性、反光性及增进美观等作用。

电镀车间所进行的生产工艺可分为三个环节，即镀前表面处理、电镀处理和镀后处理。镀前表面处理的主要工序有磨光、抛光、刷光、滚光、喷砂、去油、去锈、腐蚀、中和以及清洗等，这关系到镀件能否获得优质镀层。电镀处理是整个生产过程中的主要工艺，高压鼓风机价格，根据零件的要求，有针对性选择某一种或几种单金属或合金电镀工艺对零件进行电镀或浸镀等加工，以达到防蚀、耐磨和美观的目的。镀后处理包括对零件进行抛光、出光、钝化、着色、干燥、封闭、去氢等工作。高压风机的应用贯穿于电镀生产工艺的三个环节，包括镀前表面处理中的清洗工序、电镀处理过程中电解液混合以及镀后处理的零件干燥，具体应用有

一：送风搅拌电解液，高压鼓风机厂家，使电解液搅拌均匀，以达到电镀的效果。

二：主要是在环形电镀设备上起清洗吹干作用，以达到电解液的回收及避免电解液的混合而影响电镀效果。

高压风机运行一年后的二级保养

高压风机运行一年后进行一次二级保养，其内容和要求如下：

- 1.清扫高压风机内、外部灰垢及周围环境。
- 2.检修外壳和保温层，并重新油漆。
- 3.清理高压风机内部，检查高压风机叶片有无磨损、裂纹，并进行修复或更换，然后进行转子平衡试验，保证其合格。
- 4.检修调节风门，保证其动作灵活、开度指示正确。
- 5.清洗轴承箱，更换润滑油。
- 6.调换联轴器(靠背轮)上磨损的橡皮圈、皮带轮和传动皮带等。
- 7.检查、调整电机轴和高压风机轴的同心度和水平度(当用联轴器连接时)。
- 8.检修冷却水系统。
- 9.检查和紧固各部螺栓。

洗瓶高压风机厂家 高压风机价格也是工业品，鼓风机厂家，磨损在所难免，为了使高压风机使用的更久，保养就不可少了，按时保养，定期检查，养成好的高压风机使用习惯!

洗瓶专用风机、旋涡气泵(查看)由江鼓提供。江鼓实力雄厚，信誉可靠，在广东的高压风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领江鼓和您携手步入辉煌，共创美好未来!