

## CS25型手摇泵质量非常棒

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | CS25型手摇泵质量非常棒         |
| 公司名称 | 济宁市信茂机械设备有限公司         |
| 价格   | 55.00/台               |
| 规格参数 | 口径大小:25mm             |
| 公司地址 | 山东省济宁北湖省级旅游度假区火炬南路88号 |
| 联系电话 | 18366719013           |

## 产品详情

本型手摇泵抽吸液体之温度在60 以下(系指皮碗式泵)。其性能范围；流量为15-59升/分，最大扬程为30米。本型手摇泵结构紧凑，式样大方美观，使用方便可靠，所制造的本型泵有：S-25、S-38及SH-25、SH-38等四种。

泵型号的意义：如BSSS型手摇清水泵、BSYY型手摇油泵

SS-为皮碗式，适用于吸送清水

YY-为活塞式，适用于吸送油类液体

38-为泵之吸入及吐出口径单位毫米

结构说明编辑

本型泵的结构原理是，当用手往复摇动摇手柄(29)时，通过轴(21)、摇臂(9)、连杆(36)等传动机构，使活塞(7)作往复运动。如图所示，当活塞向左移动时，右端的泵缸体积逐渐扩大，形成真空，液体从吸水管(34)经过铸在泵体旁边的吸入流道顶开吸水阀进入缸体右端。在同一时间里，缸体左侧由于活塞的压缩，使压水阀(5)顶开，液体经吐出管(11)排出。若活塞的运动方向返回向右时，则泵缸左侧吸入液体，泵缸右侧排出液体，这样往复不歇地把液体吸入排出。形成泵的工作。泵的压水阀向上行程由盖板(6)限止，吸水阀向上行程由压水阀限止。盖板与泵体用螺栓(8)紧固，活塞行程由泵盖(14)和泵体限止。为了安装在墙上或其它基础上，泵体有三个螺栓孔。

祝福您：新年大吉，一如既往，二人同心，三口之家，四季欢唱，五福临门，六六顺意，七喜来财，八方鸿运，九九吉祥，十分美满！济宁市照航机械设备有限公司竭诚为您服务!热线电话:18369899220。