

15-30 药品恒温箱

产品名称	15-30 药品恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	品牌:福意联药品恒温箱 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

北京福意电器有限公司 李国轩：13811237849微信同号

福意联专业生产药品、药物恒温保存箱，主要用于药品或者药物在2-8 \20 \25（低温-20）等温度段的或者温度点的恒温保存，福意联在临床行业也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立品牌，以质量打造市场，以服务赢得客户。与药明康德、恒瑞医药、诺华制药、杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、昆泰、精鼎医药、齐鲁制药、四川科伦等CRO公司或者药厂都有着长期的合作,欢迎您前来咨询.

技术参数

【型号】FYL-YS-50LK

【容积】50升

【电压】AC220V

【可调范围】4-38

【重量】22kg

【外形尺寸】430 × 488 × 535 (mm)

【内部尺寸】370 × 385 × 425 (mm)

【制冷剂】R600a/29g

【隔 架】2个

【控温显示】数字显示，触屏调节，每度可调

【安全锁】嵌入式双安全锁

【型号】FYL-YS-100L

【容 积】100升

【电 压】AC220V

【调节增减量】1

【可调范围】4-38

【重 量】25kg

【外形尺寸】480 × 490 × 840 (mm)

【内部尺寸】400 × 350 × 730 (mm) 【隔 架】3个层架

【控温显示】数字显示，触屏调节，每度可调

【安全锁】内置式双安全锁

【型号】FYL-YS-138L

【容 积】138升

【电 压】AC220V

【输入功率】85W

【调节增减量】1

【可调范围】4-38

【重 量】28kg

【外形尺寸】540 × 550 × 840 (mm)

【内部尺寸】450 × 420 × 720 (mm)

【隔 架】3个层架

【控温显示】数字显示，触屏调节，每度可调

【安全锁】内置式双安全锁

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【调节范围】 2-48

【调节增量】 1

【额定电压】 AC220V

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【内部尺寸】 520 × 440 × 655mm

【商品重量】 47kg

【隔 架】 3个层架

【安全锁】 内置式双安全锁

【控温显示】 数字显示，触屏调节，每度可调

【报警功能】 超温报警，断电报警，故障报警

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【可调范围】 2-48

【调节增减量】 1

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【内径尺寸】 524 × 438 × 1223mm

【商品重量】 57kg

【制冷剂用量】 R600a(43g)

【额定输入电流】 0.8A

【门锁方式】 嵌入式机械锁

【隔 架】 5个层架

【控温显示】 数字显示，触屏调节，每度可调

【门体结构】三层中空钢化玻璃

【报警功能】超温报警，断电报警，故障报警

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【温度范围】2-48

【调节增减量】1

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 680 × 1805mm

【内径尺寸】551 × 530 × 1585mm

【商品重量】73kg

【制冷剂用量】R600a(43g)

【额定输入电流】0.8A

【门锁方式】嵌入式机械锁

【隔 架】7个层架

【控温显示】数字显示，触屏调节，每度可调

【门体结构】三层中空钢化玻璃

【报警功能】超温报警，断电报警，故障报警

【型 号】FYL-YS-828L

【额定电压】AC220V

【输入功率】360w

【噪 音】50dB(A)

【箱体尺寸】1262 × 680 × 1818 mm 【内部尺寸】1160 × 585 × 1250 mm

【有效容积】828L

【调节范围】2 ~ 48

【调节增减量】1

【显示精度】0.1

【显示方式】LCD液晶温湿度双显

【控温方式】微电脑控温

【制冷方式】压缩机风冷

【层架数量】4层*8个层架

【报警功能】超温报警，断电报警，故障报警

【门锁方式】内嵌式双安全锁

【型号】FYL-YS-1028L

【额定电压】AC220V

【输入功率】360w

【噪音】50dB(A)

【箱体尺寸】1262×680×2145 mm

【内部尺寸】1160×585×1575 mm

【有效容积】1028L

【调节范围】2~48

【调节增减量】1

【显示精度】0.1

【显示方式】LCD液晶温湿度双显

【控温方式】微电脑控温

【制冷方式】压缩机风冷

【层架数量】5层*10个层架

【报警功能】超温报警，断电报警，故障报警

【门锁方式】内嵌式双安全锁