

工厂地沟格栅A叶城工厂地沟格栅厂家价格

产品名称	工厂地沟格栅A叶城工厂地沟格栅厂家价格
公司名称	新疆天盛聚力环保科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	天盛聚力:25毫米
公司地址	新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区人民东路楼兰底商住宅楼1栋1栋3层工位C-22（注册地址）
联系电话	13369933988

产品详情

工厂地沟格栅A叶城工厂地沟格栅A工厂地沟格栅厂家价格最新

工厂地沟格栅现在大部分指的是玻璃钢格栅，因为玻璃钢格栅具有耐腐阻燃、无磁绝缘、颜色鲜艳样、有多种样式形式备选等特点。被越来越多的应用于工厂、市政工程、洗车行业、养殖业、工厂走廊等等。

玻璃钢格栅因为地域不同叫法也不同：玻璃钢护树板，树篦子，地沟盖板，养殖漏粪板等等

格栅板具有以下优势：

- 1、耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择其它树脂做基体材料。
- 2、轻质、强度高且便于切割、安装工业地坪格栅
- 3、耐老化：使用寿命在50年以上。
- 4、阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTME-84）不超过25。高级阻燃格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB8924）。
- 5、安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿。无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上。它的特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。
- 6、内外均一的颜色：并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。
- 7、具有较好的综合经济效益。
- 8、可设计性强。尺寸灵活多样，尺寸稳定。

工厂地沟格栅A叶城工厂地沟格栅A工厂地沟格栅厂家价格最新

格栅板的适用范围：

25mm厚：适合用于一般排水沟，沟宽内径不超过30cm，可承重约3吨的车压过。

30mm厚:适合用于排水沟和洗车工位，工业地坪格栅下面的支撑间距离不超过40cm为佳，可承重约3.5吨左右的车压过。

38mm厚：适用排水沟和洗车工位，下面的支撑间距（横向和纵向）以不超过50cm为佳，可承载4吨左右的车。

50mm厚：适用于污水处理厂，可满足任何施工图纸设计要求，承重强度高，其承重强度在6T以上