

液体加温柜（手术室）

产品名称	液体加温柜（手术室）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	【品牌】:福意联手术室加温柜 【产品型号】:FYL-YS-430L 【外形尺寸】:595 × 680 × 1805 mm
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

液体加温柜公司始终贯彻以不断地满足用户的需求，为用户提供可靠的产品及服务为质量方针;以使用对产品有见之称心、购之放心、用之安心为质量目标；以执行合同；以快捷的为质量承诺，竭诚为广大新老客户

提供可靠的产品和贴心服务；秉承坦诚，公道，求新，务实的经营理念。-----
-----用于液体加热恒温保存，解决繁琐的加温问题，使用简单，操作方便，安全卫生。适用于医用液体药液的恒温保存，广泛应用于于、手术室、门诊、急救、卫生等医疗。福意联拥有恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ）等各温度段的系列产品；本产品属多用途恒温冷藏设备，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。（具体信息请根据机型选择）福意联常用系列型号:

型号

容积

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-50LK

50L

85W

4-38

430 × 488 × 535mm

25KG

FYL-YS-100L

100L

85W

4-38

480 × 470 × 843mm

31KG

FYL-YS-138L

138L

85W

4-38

540 × 550 × 840mm

40KG

FYL-YS-150L

150L

100W

2-48

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

280L

160W

2-48

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

430L

160w

2-48

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-230L

230L

160W

2-48

595 × 570 × 1215mm

68KG

FYL-YS-310L

310L

160w

2-48

595 × 6895 × 1315mm

78KG

FYL-YS-151L

150L

120w

0-100

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

280L

160w

0-100

595 × 570 × 1445mm

99KG

FYL-YS-431L

430L

200w

0-100

595 × 675 × 1795mm

129KG

FYL-YS-828L

828L

360w

2-48

1265 × 680 × 1823mm

238KG

FYL-YS-1028L

1028L

360w

2-48

1265 × 680 × 2115mm

268KG

----- 液体加温柜使用方法：产品从结构分

为：嵌入式和落地式两个系列本产品是的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品加温的目的，减轻病人因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。随着手术室护理的不断发展，术中各种保温措施已受到广泛重视，患者术中因输入低温液体及应用低温冲洗液，造成术中出现寒战、低体温等一系列症状。患者在术中应用加温的输液液体和冲洗液，能减少对机体的冷刺激，维持患者术中生命体征的平衡，减少术中寒战、低体温、术后出等，促进患者术后康复。维持患者术中体温的稳定，是手术顺利进行的重要保障。液体加温柜参数：

【产品型号】FYL-YS-430L 【容
积】430L 【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×680×1805
mm 【商品重量】105kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(55g) 【额定输入功率】160W1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架7个5、钥匙1把

液体加温柜特征：1、智能控温：微电脑数控系统，温度数字显示，控温均匀。2、制冷原理：无氟压缩机制冷，机器具有热补偿功能。3、加热原理：PTC陶瓷加热技术，强制风循环，让箱体内部温度均匀。4、门体：三层高强度中空玻璃，透明保温，可视安全又方便5、门锁：安全门锁，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。6、外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和7、内胆材料：采用ABS工程塑料（另有不锈钢系列）8、箱体保温：采用高密度聚氨脂发泡层。9、物品存放：调整搁架，存取物品方便，且易于清洗、清洁方便10、故障报警：声光报警系统（高低温报警传感故障报警等），物品存放安全。11、照明设施：箱体内设LED照明灯，内部一目了然12、实行三包政策，质保一年，压缩机质保三年，终身维护，我们将竭诚为您服务福意联：注意事项：1、搬运移动时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。2、冰箱周围应通风，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。3、不以玻璃门为着力移动冰箱，以防止玻璃破损及被玻璃割伤。4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。5、在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏，以节约用电。6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果。7、箱内外可每月停机清洗一次，杀菌，确保柜内清洁卫生。一般故障及检查：1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。3、如有故障，应请人员修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。