

# 东莞赫派20匹常温空气能热泵热水器

产品名称	东莞赫派20匹常温空气能热泵热水器
公司名称	广东合派新能源科技有限公司
价格	46800.00/台
规格参数	赫派:FKXRS-200-HP
公司地址	常平镇白石岗旱坑路4号A区
联系电话	0769-82328986 13316688037

## 产品详情

赫派空气能热泵热水机组，稳定可靠，经久耐用，性能卓越。机组运行时水温在一次循环周期中升温3~5℃，如此反复不断循环，直至水温达到设定温度。机组根据气候环境不同，分为常温型、低温型和超低温型、高温型，最低可以在环境温度-25℃以上使用，最高产水温度高达85℃。广泛应用于酒店、学校、医院、工厂、温泉、桑拿、水疗保健中心等大量需要55℃热水的场所。

产品型号KFXRS-030HKFXRS-030HKFXRS-050HKFXRS-050HKFXRS-070HKFXRS-100HKFXRS-150HKFXRS-200HKFXRS-250H技术参数制热量(kW) 11.211.218.619.5 26.538.8567693制热输入功率(kW) 2.66 2.64 4.40 4.64 6.26 9.22 13.27 17.80 21.78 额定电流(A) 12.7 5.3 21.0 9.3 12.5 18.5 26.6 35 .7 43.6 COP(机组能效)4.21 4.25 4.23 4.20 4.23 4.21 4.22 4.27 4.27 产水量(L/H)241 241 4 00 419 570 834 1204 1634 1999 电源220V/50Hz380V/50Hz220V/50Hz380V/50Hz380V/50Hz380V/5 0Hz380V/50Hz380V/50Hz380V/50Hz最大电流(A) 17.8 7.4 29.5 13.0 17.6 25.8 37.2 49.9 61.1 最大输入功率(kW) 3.7 3.7 6.2 6.5 8.8 12.9 18.6 24.9 30.5 额定出水温度(℃)55555555555555 555最高出水温度(℃)6060606060606060水流量(T/H)2.4 2.4 4.0 4.2 5.7 8.3 12.0 16.3 20.0 防 水等级IPX4IPX4IPX4IPX4IPX4IPX4IPX4IPX4防触电等级I类I类I类I类I类I类I类I类水压降 (kPa) 4 0 40 50 65 75 68 78 80 85噪音(dB(A)) 52 52 55 55 56 66 68 70 72净重(kg)9090140 140180280380560660毛重(kg)95 95 147147189294399588693接管尺(mm)DN25DN25DN25DN25DN25DN32 DN40DN50DN65机身尺寸(W\*D\*H)710\*710\*840710\*710\*840810\*810\*1100810\*810\*1100810\*810\*11001500\*700 \*10801500\*800\*15301850\*1000\*19602000\*1100\*2080