

广州透水砖标准制作 | 深圳透水砖正确铺设

产品名称	广州透水砖标准制作 深圳透水砖正确铺设
公司名称	广州市广建水泥制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	透水砖:230*115*50 路面砖:200*100*50 建菱砖:300*150*50
公司地址	广州市番禺区石基镇凌边村凌环西路砖厂侧自编号之一广州市萝岗区广汕二路长龙村口对面
联系电话	13829749901 18998361363

产品详情

广州市广建水泥制品有限公司是一家集设计、生产、销售服务于一体的企业，位于广州番禺区石基镇凌边村环西路砖厂自编号。公司引进国际先进的设备和制砖技术，采用高频震荡，高压成型的生产工艺，免蒸，免烧，一次成型的方式，年生产能力达100万平方米；在国家提倡建设可持续发展社会的倡导下，以节约自然资源给根本出发点，公司将广泛应用环保高效的新型建筑材料，生产集互锁和绿色环保于一体的路面砖和路沿砖。公司以“追求卓越，精益求精”为企业宗旨，“团结、奉献、务实、创新”为企业精神，力求树立“严格质量管理，注重科技领先，讲究企业信誉，重视合同兑现”的良好企业形象，产品完全符合相应的国家和国际标准，也能满足顾客的特定要求，同时向顾客提供全方位的优质服务。

该产品是一种铺地材料，它由水泥、石子、沙子做原料，经震动成型，表面切磨出条纹或方格。以水泥和集料为主要原材料，经加工、振动加压或其他成型工艺制成的。

产品简介：

透水砖主要有以下规格：230*115*50；230*115*60；250*125*50；300*150*50；300*150*60；100*100*60；115*115*60；200*200*60；300*300*60；200*100*50；200*100*60等，由于，模具的不同规格是多样的。主要颜色：红色、大红色、暗红色、浅红色、棕红色、黄色、米黄色、灰色、浅灰色、黑色、绿色、浅绿色、橙色等颜色

广州透水砖标准铺设性能特点：

1. 广场砖大体属于细炆砖类，吸水率 < 5%。原料配方中的瘠性料比例占70%，可塑性原料30%左右。
2. 通体仿天然花岗岩石纹肌理，质感古朴、自然、厚实。
3. 莫氏硬度达到8级、耐磨性好，抗折强度高。
4. 产品的表面粗犷、防滑，通过不同规格、各种颜色的灵活巧妙设计，可以拼贴出风格迥异的图案。
5. 普遍使用在人群密集的广场、人行道、步行街、超级市场等场合，是现代城市建设理想的地面装饰材料。

6. 表面粗糙，雨天不易滑倒，有利于人们雨天出行安全。

广州透水砖标准铺设技术参数

通常透水砖的铺装方法有5步：

- 1、铺设区域铺上路沿砖或做边沿处理；
- 2、基底层的准备，即铲除表层松土，密实振压；
- 3、在基底层上铺一层碎石作为垫层；
- 4、在碎石垫层上铺一层中粗砂，并密实振压；
- 5、铺上建菱砖，用细沙填缝，并再次密实振压。 建议请专业的施工队代为铺装。因为广场砖透水砖的耐久度和铺装方法有很大关系，如果底层铺设不当，造成受力不均匀，会出现部分断裂的情况。特别是市面上的建菱砖大都是跟风之作，质量参差不齐，并不像我们广建水泥制品有限公司的产品一样要求严格。