

PA66 AS LF 20 瑞士EMS

产品名称	PA66 AS LF 20 瑞士EMS
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:AS LF 20 产地:瑞士
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

PA66应用广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄

膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

PA66(尼龙66)/AG-15/瑞士EMS 重要参数：缺口冲击强度:219 拉伸强度:72 MPa 弯曲强度:98 MPa 硬度:73 热变形温度:193

PA66(尼龙66)/AG-20/10 V0/瑞士EMS 特性备注：卤素阻燃

重要参数：密度:1.51 g/cm³ 吸水率:1 % 成型收缩率:0.2 % 填充物含量:20 %

PA66(尼龙66)/AZ3/2/瑞士EMS

特性备注：高强度于高硬度、耐冲击强度高、热变形温度高、绝佳的耐磨耗于表面滑移特性、抗化学环境甚广、好的电气特性、具加工经济效益

重要参数：密度:1.07 g/cm³ 吸水率:8 % 缺口冲击强度:90 断裂伸长率:50 % 热变形温度:65

PA66(尼龙66)/AG-30/1/瑞士EMS

特性备注：高强度于高硬度、耐冲击强度高、热变形温度高、绝佳的耐磨耗于表面滑移特性、抗化学环境甚广、好的电气特性、具加工经济效益

重要参数：密度:1.34 g/cm³ 缺口冲击强度:208 拉伸强度:108 MPa 弯曲强度:184 MPa 弯曲模量:6141 MPa 硬度:80 热变形温度:245

PA66(尼龙66)/TSZ1/瑞士EMS

重要参数：密度:1.12 g/cm³ 吸水率:8.5 % 缺口冲击强度:11 拉伸强度:40 MPa 断裂伸长率:25 % 热变形温度:55

PA66(尼龙66)/TSG-30/瑞士EMS

特性备注：热稳定，含30%玻纤增强注塑级

重要参数：密度:1.34 g/cm³ 吸水率:6.5 % 缺口冲击强度:13 拉伸强度:175 MPa 断裂伸长率:3 % 热变形温度:220

(PA66瑞士EMS)所销售地区服务范围广阔(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等)中国各地均可送货上门或自提。