多功能食品综合分析仪

产品名称	多功能食品综合分析仪
公司名称	北京中清国投环保科技有限公司河南分公司
价格	1.00/台
规格参数	光电流漂移:±1.0%（T） 透射比误差:±2.0%（T） 透射比重复性:0.5%（T）
公司地址	郑州市金水区北三环园田路江山商务广场
联系电话	0371-66600270 13253669858

产品详情

悯农GT-S1020多功能食品综合分析仪

技术团队研发、农药残留、非法添加等多项目检测、

智能对接食品安全监管平台、高效便捷准确、强大的数据分析功能

可广泛应用于水果蔬菜、农副产品、包装食品等食品中的农药残留、非法添加等多种项目的快速检测。

应用于食品药品监督管理局、蔬菜生产基地、农贸市场、食品超市、食品安全检测流动车、卫生防疫等场所。

性能特点：

●7寸电容触摸屏，多点触控

●android操作系统

●可通过以太网和WIFI与监管平台进行数据对接和交互

●内置微型热敏打印机

●可存储10000组测量数据，检测数据可导出到U盘和SD卡

●内置大容量锂聚合物充电电池，在无外接电源时可连续工作4小时；

●具备车载电源适配器，能够在移动检测车中使用

●软件功能： 开机自检，可实时显示仪器性能状况；具有数据处理系统，能够实现数据查询、数据统计、生成检测报告等功能；可连接远程服务器进行数据远程传输，实施远程监控管理，软件可升级

●采用通用化的通信协议“ 对外通用通信协议 ”，可对接农产品安全监管及食品安全溯源等平台应用软件。

●能将原始检测数据进行网络上传，实现网络化监测管理。

技术参数：

●仪器检测通道：18通道，可同时测量18个样品，同时显示测量结果

●测量波长：光源采用超高亮发光二极管，含412、536、595、620 nm 4个测试波长

●工作条件：5℃- 40℃

●室内相对湿度：≤85%

●零点透光率漂移：±0.5%（T）

●光电流漂移：±1.0%（T）

●透射比误差：±2.0%（T）

●透射比重复性：0.5%（T）

●通道误差：±1.0%（T）

●供电电压：220 ± 22VAC@50Hz或者12VDC（车载）

●检测仪器具备自动修正色素干扰功能（颜色调零）

●测试模式：透射率（%）、吸光度（Abs）和浓度（Conc）（部分指标有浓度测量模式），并包含某些指标的标准曲线，也可以手动添加标准曲线