

杜邦三防整理剂

产品名称	杜邦三防整理剂
公司名称	常州斯科尼亚商贸有限公司
价格	238.00/千克
规格参数	品牌:杜邦 型号:CP-SLA 产地:中国
公司地址	江苏 武进区 新天地不夜城12幢1220室
联系电话	86-051981093776 15380055876

产品详情

杜邦三防整理剂使用说明书

杜邦三防整理剂适用于化纤及其混纺(包括羊毛及真丝)织物拒水、防污及拒油的整理剂

用途：适用于运动装、休闲装、男女外衣等。

特性

效益

杰出的拒油性 杜邦三防整理剂具有的防护作用，拒拒油性污渍渗透进入织物内部；织物更持久地保持洁净外观，从而减少必需的洗涤次数。

优越的拒水性 杜邦三防整理剂具有杰出的防沾雨效果及拒水溶性污垢沾污。

显著的防干沾污性 杜邦三防整理剂具有灰尘与干性污渍易于抖落或刷除，织物保持干净，减少洗涤频率

优良的耐水洗性 杜邦三防整理剂具有的耐干洗性

不影响透气性 穿着舒适

良好的运行特性 不易沾辊，因而生产可以顺利进行

不含挥发性有机溶剂/ 没有闪点 不需特别储存措施

性质：

杜邦三防整理剂化学组成

氟丙烯酯共聚物分散液，含增效剂

离子性 非离子/阳离子

pH 值 3.0-5.0

比重 (20) 1.01-1.03g/cm³

物理形态 白色或米色分散液体

储存稳定性

杜邦三防整理剂CP-SLA在密闭容器中(20)适当保存可稳定储存一年。本产品对高于40 或低于0 的温度敏感

毒性/环保

本产品的存放、运送和使用应遵守化学品操作的一般卫生安全规则，不可吞服。

关于杜邦三防整理剂CP-SLA的进一步资料-尤其有关操作、毒理学和生态学数据，请查询产品的安全手册。

相容性

由于市场上产品种类繁多，不能使用统一的相容性指标，建议使用前先做测试。

应用：

产品一般采用浸轧工艺 溶解/稀释

可用约等量的冷水稀释杜邦三防整理剂 CP-SLA，并加入含醋酸的轧槽中。若与纤维素交联剂、填充剂及添加剂等一起使用，必须预先稀释这些化学品，在棉织物中使用增效剂 SK-FMJ时，轧槽中不必加入醋酸。

推荐用量 20 - 60 g/l 杜邦三防整理剂 CP-SLA

工艺

配制液的pH值： 介于5.0 ~ 7.0之间

轧液率： 约30 ~ 70% (取决于纤维)

轧槽温度： 约20

烘干温度： 110 ~ 130

焙 烘： 150 ×5分钟(使用单独的

烘焙机)

快速焙烘： 110 ~ 170 处理45 ~ 60秒钟(定型机)

如与增效剂 SK-FMJ混合使用，详情请参阅有关的技术资料。

注意：

我司的技术资料只在于提供产品的使用方向，任何影响如染色、印花及其牢度、白度、布匹特性、手感、防滑、缝合强力及物料强力、抗老化及成品的味道等皆不在我司责任范围之内。由于各种织物性能的差异，我司不能提供统一的参考说明。我们提供的产品说明只限于我们现有的知识，并不能提供完全的保证，因此我们建议在使用前先做一些试验。由于使用不正确或不按说明来使用而导致的损害，我司概不负责。