

## 煤矿用张紧绞车供应商 长期销售

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 煤矿用张紧绞车供应商 长期销售                  |
| 公司名称 | 济宁市千牛机械设备有限公司                    |
| 价格   | 11.00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:千牛<br>型号:11KW<br>产地:山东        |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1105 (注册地址) |
| 联系电话 | 13235379080                      |

## 产品详情

煤矿用张紧绞车供应商 长期销售 襄阳

3张紧绞车技术参数 产生的摩擦力矩可以通过压盖上的调节螺栓来调节

JZB-6厂家出售张紧绞车

型号：JZB-6

钢丝绳最大静张力 60 KN

钢丝绳最大绳速 0.129 m/s

卷筒最大容绳量 210 m

钢丝绳直径 15.5 mm

钢丝绳缠绕层数 11

总减速比 280]

卷筒 直径 mm 260

卷筒宽度 mm 240

电机型号 DSB7.5-4 功率 7.5 KW

转速 r/min 1470 1120\*1203\*802mm 张紧绞车为蜗杆

JZB-3JZB

型号：JZB-3

丝绳最大静张力：30 KN

钢丝绳最大绳速：0.117 m/s

卷筒最大容绳量：170 m

钢丝绳直径：14 mm

钢丝绳缠绕层数：9

总减速比：275

卷筒直径：260 mm

宽度：240 mm

电机型号：DSB4-4

功率：4 KW

转速：1470 r/min 本绞车严禁用于载人

外形尺寸：1120\*1189\*704 mm

煤矿用张紧绞车供应商技术参数

JZB-6张紧绞车厂家

型号：JZB-6

钢丝绳最大静张力 60 KN

而且实现自动化集中控制广泛应用于煤炭钢丝绳最大绳速 0.129 m/s

卷筒最大容绳量 210 m

钢丝绳直径 15.5 mm

钢丝绳缠绕层数 11 使传送带变长而松弛

总减速比 280]

卷筒 直径 mm 260

卷筒宽度 mm 240

电机型号 DSB7.5-4 功率 7.5 KW

转速 r/min 1470 1120\*1203\*802mm 可用于有煤尘及瓦斯的矿井

6张紧绞车由防爆电动机、减速机、离合器组、传动轴部分、卷筒部分及底座组成（外形图见图1，图2，图3），使用安全可靠，维修方便。从而控制系统的压力JZB的工作方式为卷筒卷绕钢丝绳运动，传动系统采用一级蜗轮、蜗杆和一级圆柱齿轮传动，用离合器组操纵皮带机的张紧用于皮带的张紧JZB-9液压张紧绞车产品介绍

JZB-95kw张紧绞车由机械传动、液压系统及电控和保护系统等部分组成。其优点是张紧行程调整范围大、张紧力控制精确、长进速度平稳可调。

皮带机上用的绞车就是河北张紧绞车，该绞车具有结构紧凑型号为，型号含义：指张紧代表隔爆型，大家都知道张紧装置是带式输送机的重要组成部分，它的作用是保证输送带有足够的张紧力，补偿输送带的弹性伸长，为输送带重新连接做必要的行程而张紧绞车就是这个作用的。大功率的现代化大型运输设备

公司名称：济宁市千牛机械设备有限公司

业务经理：李经理

电话；0537-2609090

手机；17560729381（同微信）

QQ；78599250