

供应双向转动闸门

产品名称	供应双向转动闸门
公司名称	重庆敦源贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区渝碚路39号21楼8号
联系电话	15923530808

产品详情

公司位于重庆市沙坪坝区三峡广场庆泰大厦，生产厂区占地2300平方米，建筑面积980平方米。目前公司下设8个科室、6个车间；拥有正式职工25多人，其中高级工程师6人，中级工程师5人。公司多年来一直奉行“质量*，诚信为本”的经营宗旨，尤其近几年来，随着公司的快速发展和人才战略计划的实施，公司进入到了全面进步的快速提升时期。公司产品不公畅销国内28个省、市、自治区，而且远销非洲、东南亚等地。主要经营水处理设备，水利行业，污水行业等环保设备，欢迎来电咨询。

手机：15923530808 QQ号：2021058029 | 15923530808 通信地址：重庆市沙坪坝区庆泰大厦-8 | 人：吴先生（总经理）

铸铁闸门用途：广泛用于城市给水排水、冶金、化工、灌溉，电力、纺织等行业水处理构筑物上，以实现流量和液面水位控制是给排水和污水处理的重要设备之一。也适用于管道口和交汇窰井，沉沙池、沉淀池、引水渠、泵站进水口等处。

二、铸铁圆闸门结构特点和工作原理：墙式双向铸铁圆闸门主要由闸座、闸板、铜板密封性能好、调节楔块，以及提升部分组成，其结构设计合理、密封性能好、防腐性能强、使用寿命长、安装方便、启闭灵便，其结构型式有方形、矩形、圆形。

1. 铸铁圆闸门由门框、闸板、导轨、密封条、传动螺杆、吊块螺母/吊耳和可调整密封机构等部件组成，其中门框和闸板均由优质灰口铸铁或球墨铸铁制成，导轨左右对称布置且用不锈钢螺栓定位销与门框二侧端部连接（对中*的闸门，其导轨可与门框浇注成一体），导轨长度一般为闸门全开启高度的 $1/2 \sim 1/3$ ，因而整体结构强度高、刚性高、耐磨、耐腐蚀性好、承压能力大。

2. 通过楔块装置的楔紧达到密封，密封材料为铜合金或橡胶，并经精密加工后配研，故密封性好。

3. 采用预埋钢板或预埋螺栓式安装，安装、调试、使用、维护方便，使用寿命长。

4. 品种规格齐全，适应性广。

5. 与启闭机配套使用，闸门为工作部分，启闭机为闸门开启与关闭的执行部分，启闭机由人力、电机或气动、液压机构带动传动装置的齿轮、蜗轮蜗杆等运转，驱动传动螺母或螺杆转动使闸轴作垂直升降运动，从而开启或关闭闸门，达到水、关水或调节水位的目的。

三、铸铁圆闸门主要技术性能参数：墙靠式、法兰式铸铁镶铜圆闸门详细资料：

1. 型号与规格：圆形闸门：明杆式ZMYDN300 ~ N1500mm

2. 铸铁镶铜闸门主要性能指标：

a) 闸门密封面配合间隙 .1mm，密封座厚度大于mm。

b) 密封面每米长度渗水量：正向 .7L/min · m 反向 .25L/min · m

c) 公称压力 .1Mpa；密封试验压力.1Mpa。

d) 工作环境：温度-20 ~ 湿度：% 工作介质：水与污水PH值：~ e) 安装位置：正常状态下正向迎水、处于铅垂状态。

f) ****工作水头：单向受压：正向：m 反向：m 双向受压：均为mg) 启闭速度：不小于.2m/min，不大于.5m/min。

h) 闸框距边壁距离 mm，距池底距离 mm ~ mm。

手机：15923530808 QQ号：2021058029 | 15923530808 通信地址：重庆市沙坪坝区庆泰大厦-8 | 人：吴先生（总经理） 勤商通编码：15923530808664824