

上肢牵引健身器材

产品名称	上肢牵引健身器材
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	590.00/件
规格参数	胜川:立柱114 SC--075:壁厚3个 河北盐山大郝工业开发区:副官不低于2个
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

1.管材结构：主体部分为钢结构（可附塑钢外套），工程塑料做为跷跷板的凳面，主体钢管一般为114mm，壁厚在3mm，生产工艺为整体加工成型后酸洗（除油），磷化（除锈），烘干后经高温双层静电喷粉（长时间不褪色，优于喷漆）。目前市场上产品多为不经镀锌处理，如镀锌处理成本要高15%，但镀锌后产品不易脱粉，生锈2.器材各轴承组件决定其使用寿命，也决定成本，市面多采用20 - 30元/组的轴承，而我厂均采用60 - 70元/组轴承，持久耐用。健身器材主要运动部分主由：轴、轴承、卡簧、轴承套。

3.户外器材安装采用混泥土预埋和膨胀螺丝固定两种方式 我们的选材：选用优质国标钢材，严格按照国家体育用品质量检测中心规定的材质要求生产加工。产品所使用的铁板、轴承、塑粉、焊丝等主、辅料均采用自国内资质全、信誉好的专业生产厂家。我们的工艺:产品选用优质碳素钢焊接加工，保证使用的牢固性；产品表面采用绿色环保工艺——户外型静电粉末喷涂工艺，色彩亮丽、牢固持久，是产品耐候性大为提高。针对户外放置的特别设计，使器材更为耐久，且适应多种气候条件。全部产品严格按照国家标准——《健身器材安全通用要求》进行设计生产，在生产过程中严把质量关，追求产品零缺陷。我们的包装：专业人员使用专业工具进行组装，充分保证器械连接强度和轴承的正确装配，可以保证器材在以后的使用中更经久耐用。包装使用气泡垫加编织袋进行双重包装，保证了物流长途配货、运输过程中器材不受磕碰损伤，让客户收到完美的产品。我们的服务：如果您对我们的商品样式有更好的建议或意见，可以跟我们的客服及时联系，我们会根据您的需求进行改进。室外健身器材，还有个专业名称，叫室外路径。在室外安装固定、供人们进行健身运动锻炼的器材和设施。室外健身器材种类较多，现市场上常有：腿部按摩器、坐拉器、滑雪器、坐蹬器、三位上肢牵引器、悬空转轮、双人儿童跷跷板、腰背按摩器、双人儿童秋千、双人腹肌板、腰背伸展器、双人浪板、双人双杠、棋牌桌、三位转腰器、单柱健骑机、坐式按摩器、联动健身车、儿童大荡椅、立式跷跷板、坐立式按摩器、爬杆、举重架、上肢牵引训练器、单柱儿童秋千、引体训练器、三人旋转轮、腹肌训练器材、四级压腿按摩器、三人压腿器、太极推盘、三位转腰器、伸背架、漫步器、双人大转轮、高级健跑机、坐推器、倒立器、太极轮、儿童转椅、摸高架、下肢康复器、自重扩胸训练器、自重上肢推力器、自重踢腿训练器、自重前推训练器、自重上肢拉力器、自重下肢蹬力器、坐式腰背按摩器、双联晃板、自重下压锻炼器、呼啦圈、健跑机、健身车、坐立式扭腰器、推手、太极推揉器、腰背按摩器、晃板、三位扭腰器、双位扭腰器、二位太空漫步机、三位扭腰器、摸高架、扭腰踏步器、爬网、绳梯、空中吊环、吊环、翘翘杆、云梯、臂力训练器、单杠、三位单杠、双人腹肌板、单人腹肌板、跑步机、单位漫步机、太极推揉器、三位落地式漫步机、C型云梯、伸展器、坐式拉力器、双人划船器、坐推器、提拉

训练器、推举训练器、下压训练器、四联康复器、坐蹬器、小腿训练器、平步机组合、跷跷板、半圆脚踏梯、云梯、扭腰跑步机、攀岩器、儿童休闲荡椅、四位休闲荡椅、二位休闲荡椅、儿童秋千、上肢牵引器、单杠、双杠、秋千、荡椅、天梯、肋木架、太空漫步机、健骑机、跑步机、椭圆漫步机、户外康复器、户外按摩机、组合训练器、仰卧起坐床、跷跷板、爬绳、爬杆、吊环、网墙、攀岩墙、踏桩、平衡木、浮桥、浮动踏桩、滑道、摸高横梁、悬空转轮、弹振压腿器、固定式儿童滑梯、儿童组合乐园等。

1、【立柱】立柱采用 $\varnothing 114\text{mm}$ ，壁厚为3.0mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

2、【铁件】铁件采用 $\varnothing 60\text{mm}$ 、 $\varnothing 48\text{mm}$ 、 $\varnothing 38\text{mm}$ 、 $\varnothing 32\text{mm}$ 、 $\varnothing 28\text{mm}$ ，壁厚为2.75mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

3、【配件】器材钢管上面的帽盖为铸铝材料，扣件也为铸铝材料，器材上的其他专业配件，如：脚踏板，扭腰盘，大套桶，脚盘大底座等均采用一次成型的铸铁材料，大方美观，器材上面螺丝，均采用防盗不锈钢螺丝，牢固可靠，不易松动脱落、变形和损坏，增强其安全性。油漆均采用立邦上等油漆，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂。