

# DO6000溶解氧在线监测仪

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | DO6000溶解氧在线监测仪                |
| 公司名称 | 上海安碧环保设备有限公司                  |
| 价格   | .00/台                         |
| 规格参数 | 品牌:台湾利田<br>型号:DO6000<br>产地:台湾 |
| 公司地址 | 颛桥镇联农路179号福克斯商务中心503室         |
| 联系电话 | 18101722439                   |

## 产品详情

一、简单介绍：该款控制器是基于微处理器设计开发的自动化仪器仪表，本仪表可用于水处理、电解净水、净水或污水控制过程及中和过程。适用于养殖业、发酵、制药工业流程的溶解氧分析控制应用。

二、详情介绍：该款控制器为了满足工业上的应用和方便客户使用，因此具有如下特点：壁挂式防水外壳，方便安装。IP65防护等级；背光照明，适用于严苛的使用环境。使用集成开关电源模块，进一步提高仪表的稳定性及抗干扰能力。简洁明了的人机接口，操作更为方便人性化。设定参数在测量模式可实时浏览，让您随时掌握工作状态。两路可独立设置的继电器，满足用户精确控制的需求。隔离的4~20mA输出，方便用户记录或远传测量值。有温度读值偏移调整：比对现场实际校验数值，减小测量读值误差。

仪器参数：溶解氧：测量范围 0.0~400.0，0.00~40.00mg/L分辨率 0.1%，0.01mg/L测量精度 ±0.2%FS盐度补偿范围 0.0~50.0ppt温度补偿范围 0.0~50.0 压力补偿范围 600~2000mBar温度：测量范围 -10.0~110.0 分辨率 0.1 测量精度 ±0.3 温度输入 热敏电阻22K温度补偿 自动温度补偿电流输出：输出范围 4~20mA（可调）电流精度 1%FS输出负载 小于500开关控制：控制方式 两个独立设计SPST继电器输出负载 2.5A 230VAC第三路继电器 清洗/警报功能，用户可自行设定其他参数工作电源 100~230V AC环境温度 0~60 环境湿度 相对湿度 < 90%安装方式 壁挂式安装

外形尺寸 (H × W × D) 158 × 188 × 108mm

重量 0.7公斤