

河北光氧催化设备加工制造厂家

产品名称	河北光氧催化设备加工制造厂家
公司名称	沧州佰启环保设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:佰启环保 型号:BQ-GY-10000 净化率:99%
公司地址	洼里王赵白合村
联系电话	18713781895 15030726662

产品详情

光氧设备内部配置

1.1组催化钛板

2.1组均流板

3.40根UV灯管

4.箱体材质：碳钢喷塑

5.处理风量：10000风量

6电源电压：220-380V

7出风口（直径mm）：500

光氧设备产品优势

- 1、净化效率高，运行稳定。
- 2、结构紧凑、设计新颖、体积小、重量轻、运输方便。
- 3、噪声 45dB（A），设备风阻 100Pa。
- 4、运行成本低、能耗低。
- 5、紫外光氧化分解 + 碳化技术。
- 6、安装及操作方便。
- 7、清洗及维护方便，使用寿命长。

UV光氧催化设备注意事项：

1本设备不可以用于净化易燃、易爆或腐蚀性的气体；经处理后的废气须排到室外；

- 2.安装在室外时，应有防雨、遮阳的雨篷措施，避免影响设备的使用寿命。
- 3.内置光管紫外线光束，设备在运行过程中，会瞬间产生大量的强刺激性UV光线，严禁人员眼睛或皮肤暴露在光源中，以免受到伤害，需在有安全防护措施的情况下视察。
- 4、为保证设备的净化效率，风机应设在废气净化器的后面。
- 5、废气净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；与排气管道之间的连接必须密封。
- 6、废气净化器应安装在室外，有足够的空间用来维护与维修；室外安装时，应加装防雨、遮阳的遮阳篷，以免影响废气净化器的正常使用寿命以及增加不必要的维护费用。
- 7、为保证废气净化器的净化效率，与设备出入风口连接的变径风管要尽量平顺。
- 8、废气净化器箱体应安全可靠接地，安装过程中不允许磕碰电极,严禁异物落在净化器内等。