

医疗级用PA1010总代理商

产品名称	医疗级用PA1010总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	医疗级用PA1010总代理商:电话 15338001126集团出品 绝对佳品
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

医疗级用PA1010总代理商

ems

品名 制造商 型号

PA1010 瑞士EMS 1SBVX-30H LDS BK

PA1010 瑞士EMS 1SBVX-50H LDS BK

PA1010 瑞士EMS 1SVX-50H BK 9288

PA1010 瑞士EMS XE4116 BK

PA1010 瑞士EMS XE4116 WH

PA1010 苏州阿科玛 TZM 30 O

PA1010 美国杜邦 RS LC1000 BK385

PA1010 美国杜邦 RS LC1200 BK385

PA1010 美国杜邦 RS LC1201 BK040A

PA1010 美国杜邦 RS LC1600 BK385

PA1010 美国杜邦 RS LC1600 NC010

PA1010 美国杜邦 RS LC1610 BK385

PA1010 美国杜邦 RS LC1800 NC010

grilamid pa1010 1sbvx-30h lds black 玻璃纤30% 可电镀 耐冲击 用途：手机 汽车电子 医疗/护理

grilamid pa1010 1sbvx-50h lds black 玻璃纤50% 耐冲击 高流动 用途：手机 汽车电子 医疗/护理

grilamid pa1010 1svx-50h black 9288 玻璃纤50% 热稳定 用途：连接器 医疗/护理

grilamid pa1010 1svx-50h nat 玻璃纤50% 热稳定 用途：连接器 医疗/护理

grilamid pa1010 1svx-65h black 9288 玻璃纤65% 热稳定 用途：连接器 医疗/护理

grilamid pa1010 1svx-65h nat 玻璃纤65% 热稳定 用途：连接器 医疗/护理

grilamid pa1010 tr xe 4010 耐冲击 耐水解 润滑 用途：光学/镜头 连接器 医疗/护理 清晰/透明

grilamid pa1010 xe 4116 black 9288 阻燃 环保/绿色 脱模性能良好 用途：汽车行业 医疗/保健

grilamid pa1010 xe 4116 nat 阻燃 环保/绿色 脱模性能良好 用途：汽车行业 医疗/保健

grilamid pa1010 xe 4174 black 9992 耐冲击 抗紫外线 阻燃 玻璃纤30%

grilamid pa1010 xe 4176 black 9288 耐冲击 耐热 阻燃 玻璃纤50%

grilamid pa1010 xe 4180 black 9992 耐冲击 抗紫外线 阻燃

grilamid pa1010 xe 4180 nat 耐冲击 抗紫外线 阻燃

grilamid pa1010 xe 4181 black 高粘度 耐热 耐冲击 抗紫外线 阻燃

grilamid pa1010 xe 4181 nat 高粘度 耐热 耐冲击 抗紫外线 阻燃

聚酰胺 1010 (PA1010) 通过癸二胺和癸二酸缩聚反应而制成。两种单体使用一项多步骤化学制程从可再生原料蓖麻油中获得。Polyamide 1010 几乎 100% 基于可再生原料。EMS-GRIVORY 使用

GreenLine这一名称。销售Grilamid 1S系列生物基产品如需了解更多关于PA1010的详细信息，欢迎致电联系，我们希望以我们多年的技术经验帮助客户解决选材及各种生产中遇到的问题。1.干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85 °C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105 °C，12小时的真空干燥。2.熔化温度：260~290 °C。对玻璃添加剂的产品为275~280 °C。熔化温度应避免高于300 °C。模具温度：建议80 °C。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40 °C的模具温度，则塑件的结晶度将随时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。3.注射压力：通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。