

SCZ673H-10P气动穿透式插板阀

产品名称	SCZ673H-10P气动穿透式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:SCZ673H/W/X-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673H-10P气动穿透式插板阀是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个口径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体口径无凹槽，介质不会卡阻堵塞

气动穿透式插板阀的详细信息主体材料压力范围Mpa适用介质公称口径mm连接形式法兰产品型号SCZ

SCZ型气动穿透式插板阀/长杆平板闸阀 long stem flat gate valve SCZ673H-10P气动穿透式插板阀显著特点：
阀腔不积渣，特别适合于浆体输送及粉体物粒的输送。设计制造 Design and manufacture:
JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000
JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap 碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel 阀板 Valve plate 不锈钢 stainless steel
阀杆 Stem 不锈钢 stainless steel 密封圈 Seal ring 四氟、橡胶 PTFE, Rubber

主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure PN 壳体试验 Casing test 1.5XP 密封试验 Leak test 1.1XP 工作温度 Operating temperature 橡胶 80 四氟密封 180 Rubber 80, PTFE 180 适用介质 Working medium 干灰、纸浆、糖浆、污水、煤气粉末颗粒、渣水混合物等 Dry dust, paper pulp, syrup, sewage, gas, powder, particle, slag-water mix, etc.

SCZ673H-10P气动穿透式插板阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension Unit:mm

DN

L

H1

H2

H3

D1

D2

D0

N-M

P

B

100514057055851801562408-M16490170125574507806652101842608-M164901901505705108107702402112808-M2
04902402007061593092029526630012-M20520335250707151080117535531932012-M24520335300768221140125541
037034012-M24520335350769751290145547042936016-M245203504008910241344155952548040016-M2760539045
08912351560192658554845020-M2760543050011412651610222665060950020-M30605430