# 真空乳化机 化妆品设备 均质乳化机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 真空乳化机 化妆品设备 均质乳化机 |
| 公司名称 | 上海全简机电有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:全简<br>型号:QZJR-5L~20L<br>处理量:5~20L |
| 公司地址 | 上海市天目西路547号B2604室 |
| 联系电话 | 86-021-33603291 13661553327 |

# 产品详情

5~15L真空均质乳化机 化妆品设备

型号表示方法：

一、简介本设备是我公司引用先进技术，结合自身搅拌乳化机制造成熟技术研制开发的化妆品小型生产装置，是生产洗面奶、乳液、膏霜、洗洁洗涤、护肤润肤品的理想设备，适用于每批5~15升的化妆品及液体洗涤用品的小批量生产。本机配置有：真空均质乳化锅、油水相锅、抽真空系统、过滤器、温度控制系统、手动升降系统、电器控制系统、管路系统等。真空均质乳化锅装有高剪切均质乳化头及括壁式框搅拌复合装置，油、水相锅采用桨叶式搅拌机。二、设备技术特性□ 真空均质乳化锅为双层不锈钢制作，通以低压蒸汽或电热水加热及冷水冷却。可采用真空吸料。锅内配有均质乳化机搅拌系统。□ 均质乳化机采用ROSS技术，结构紧凑，实现流体高能剪切、研磨分散及乳化均质作用，高速均质乳化机通过皮带升速或变频升速方式传动，主电机采用2极电机并可配以变频或机械加速，使小直径乳化头也能获得大的线速度。框式搅拌装置由搅拌电机通过减速器带动，配置变频器可实现无级调速。搅拌框结构独特，转动的框上对称布置有横向搅拌叶，叶片形成交错绞捏作用，搅拌效率大大提高。设计中充分考虑了流体动力学特性并带有活动清壁刮板，覆盖整个内壁，使搅拌器的工作效率大大提高并保证无死角。□ 设有照明观察视镜，可随时掌握锅内产品的均质乳化状况。□ 本机油、水相锅均为双层304不锈钢制作，采用低压蒸汽或电热水加热方式。□ 油、水箱锅均配置桨叶搅拌器，使锅内流体搅动，实现锅内流体均匀加热。□ 抽真空系统：采用旋片式或水环式真空泵，水环式配以自循环水箱，实现清洁、节水的真空作业。□ 电器总程控制柜：把本机所有动力开关、温度显示控制、电压电流检测显示、搅拌速度变频调节、均质乳化时间设定都合理集中在一起，使操作起来一目了然，既方便又安全。可采用PLC可编程控制器，提升控制可靠性及程序编程的灵活性，能实现与计算机的通信，从而能通过计算机实时联动操作。 三、设备参数5L化妆品设备技术参数

10L化妆品设备技术参数

15L化妆品设备技术参数

20L化妆品设备技术参数