

锻造氧化皮清洗机 南京橄榄枝去氧化皮设备定制厂家

产品名称	锻造氧化皮清洗机 南京橄榄枝去氧化皮设备定制厂家
公司名称	南京橄榄枝自动化科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机7 产地:江苏南京
公司地址	南京市江宁区天元东路58号
联系电话	15850771739

产品详情

南京橄榄枝的[锻造氧化皮清洗机](#)

，利用高压除磷原理。其实，高压除磷原理在锻造行业中，很早就有应用，而且是超高压技术，设备成本特别高，其次就是人工手持高压水枪，去除氧化皮，泵的寿命短，尤其在冬天。我司针对广大锻造厂朋友实际需求，发明了锻造氧化皮清洗机，目前已经通过市场五年的考验，获有6项国家实用、外观双专利，专业去除且收集锻造氧化皮，目前是第七代产品，帮助企业解决氧化皮带来的缺陷等问题。锻造氧化皮清洗机 南京橄榄枝去氧化皮设备定制厂家

氧化皮清洗机优点：3~6秒内完成氧化皮的清洗；国家实用、外观双专利、第三方检测机构，权威认证经过清洗和未经过清洗产品金相组织完全相同，且清洗前后温度几乎没有流失，用户买的更放心；纯不锈钢304材质，水箱厚2MM、选用出口泵，进口密封圈，寿命时间长，做工精密，扬程足；采用变频技术，使用无极变频电机，调速平缓，更加稳定，提高寿命；轴承安装于机器外侧，且增加了牢固性，不锈钢轴承，经久耐用，方便维护；全新挡板结构，采取直线挡料方式，无卡点，无卡料；新型结构，多合页并列方式，料子直径大小决定合页打开页数，多余部分不打开，这样水不会外溅；解决内部流量问题，充分利用水泵压力，实现压力最大化；有效清除内部氧化皮，采用双水桶双水箱技术，有效收集氧化皮，只需更换前置水箱的水即可，解决客户排水问题；链条串杆直径均10MM，解决大部分客户需求。链条结构轻松可调，通用性极强，适合不同直径产品；可根据客户特殊需求，专业定制。锻造氧化皮清洗机 南京橄榄枝去氧化皮设备定制厂家

氧化皮清洗机技术参数：压力：20KG；电压：380V；材质：不锈钢304；适用规格：圆棒料直径： 55 ~ 100（mm），长度 500（mm）；制坯后：宽度 160（mm），高度 100（mm），长度 500（mm）；适用规格（重量）：30KG以内；尺寸：L1600*W1500*H1635（mm）锻造氧化皮清洗机 南京橄榄枝去氧化皮设备定制厂家

锻造氧化

氧化皮清洗机可通过高压水除磷原理进行氧化皮处理，轻松完成毛坯从中频炉出来后，放入我司专利设备锻造氧化皮清洗机进行氧化皮处理，也可以初步制坯后在经过氧化皮清洗设备。联系方式：18994065678 周晶娣

邮箱：739387875@qq.com 公司网址：<http://www.njltzdh.com/dz.html>

标签：南京氧化皮清洗机 去氧化皮设备 高压清洗机 瑞安去氧化皮机 氧化皮处理机 高压水除磷设备 高压水除磷 氧化皮去除机 氧化皮处理设备 除磷设备 锻造氧化皮清洗机 除磷机 去氧化皮机器