

南京橄榄枝定制锻造氧化皮处理设备 氧化皮清洗机

产品名称	南京橄榄枝定制锻造氧化皮处理设备 氧化皮清洗机
公司名称	南京橄榄枝自动化科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机7 产地:江苏南京
公司地址	南京市江宁区天元东路58号
联系电话	15850771739

产品详情

在氧化皮清洗机系统中，高压水泵产生的高压水进入氧化皮清洗机喷嘴。在喷嘴的作用下，高压水形成一个具有很大冲击力的扇形水束，喷射到钢坯（或中间坯）表面。在这个高压扇形水射流束的作用下，氧化铁皮经历了被切割，急冷收缩，与基体母材剥离，并被冲刷到离开钢坯（或中间坯）表面的过程，从而将氧化铁皮清除干净。联系方式：18994065678 周晶娣

邮箱：739387875@qq.com 公司网址：<http://www.njltzdh.com/dz.html>

标签：南京氧化皮清洗机 去氧化皮设备 高压清洗机 瑞安去氧化皮机 氧化皮处理机 高压水除磷设备 高压水除磷 氧化皮去除机 氧化皮处理设备 除磷设备 锻造氧化皮清洗机 除磷机 去氧化皮机器

当高压水通过喷嘴被打到钢坯表面时，会发生下列变化：

- 1、水流形成的扇形面像一把锋利的刀片，将致密的铁皮切开，形成裂痕。由此可见，薄的扇面具有更大的打击力；
- 2、高压水透过裂缝遇到高温母材急速汽化蒸发，形成类似爆破的效果，将氧化铁皮和母材剥离；
- 3、氧化铁皮在受到水的冲击后遇冷收缩，产生横向剪切力，使将氧化铁皮和母材剥离。

4、带有前倾角的水射流的冲刷作用将已疏松的铁皮冲刷掉。

5、南京橄榄枝定制锻造氧化皮处理设备 氧化皮清洗机

南京橄榄枝氧化皮处理设备优点：

1.3~6秒内完成氧化皮的清洗

2.国家实用、外观双专利

3.第三方检测机构，权威认证经过清洗和未清洗产品金相组织完全相同，且清洗前后温度几乎没有流失，用户买的更放心

4.纯不锈钢304材质，水箱厚2MM

5.选用出口泵，进口密封圈，寿命时间长，做工精密，扬程足

6.采用变频技术，使用无极变频电机，调速平缓，更加稳定，提高寿命

7.轴承安装于机器外侧，且增加了牢固性，不锈钢轴承，经久耐用，方便维护

8.全新挡板结构，采取直线挡料方式，无卡点，无卡料。

9.新型结构，多合页并列方式，料子直径大小决定合页打开页数，多余部分不打开，这样水不会外溅。

10.解决内部流量问题，充分利用水泵压力，实现压力最大化

11.有效清除内部氧化皮，采用双水桶双水箱技术，有效收集氧化皮，只需更换前置水箱的水即可，解决客户排水问题。

12.链条串杆直径均10MM，解决大部分客户需求。链条结构轻松可调，通用性极强，适合不同直径产品

13.可根据客户特殊需求，专业定制

14.南京橄榄枝定制锻造氧化皮处理设备 氧化皮清洗机

南京橄榄枝氧化皮处理设备技术参数：

1.压力：20KG

2.电压：380V

3.材质：不锈钢304

4.适用规格：圆棒料直径： 55 ~ 100 (mm) ，长度 500 (mm)

制坯后：宽度 160 (mm) ，高度 100 (mm) ，长度 500 (mm)

5.适用规格（重量）：30KG以内

6.尺寸：L1600*W1500*H1635 (mm)

7.南京橄榄枝定制锻造氧化皮处理设备 氧化皮清洗机

橄榄枝科技深耕行业多年，[锻造自动化](#)

行业品牌。自主研发的锻造自动化氧化皮清洗机，锻造线生产过程温度检测机，锻造零部件视觉检测设备，锻造线自动切边机，均拥有多项国家专利，目前已服务数十家大型锻造企业，频频获得锻造企业好评。同时拥有自主“机器人集成与应用系列”锻造机器人上下料、机器人品牌，为锻造企业解决机器换人的问题，更好的服务锻造业。