

MBR专用膜—永久亲水聚偏氟乙烯超滤膜

产品名称	MBR专用膜—永久亲水聚偏氟乙烯超滤膜
公司名称	上海名列化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	滤膜类型:超滤膜 品牌:名列, MINGLIE 适用对象:尤其适用于高污染性的工业废水的处理
公司地址	中国 上海市杨浦区 上海市杨浦区控江路2069弄1号楼1701室
联系电话	86 021 65045870 13918713090

产品详情

滤膜类型	超滤膜	品牌	名列, MINGLIE
适用对象	尤其适用于高污染性的工业废水的处理	用途	孔径呈正态分布, 具有特定的膜孔几何结构; 采用化学法永久亲水改性
规格	门幅360, 510, 540	厚度	0.160 ~ 0.200 (mm)
适用范围	膜体呈负电性或正电性, 膜孔表面具有高度抗污染的微观结构; 膜对环境水力状态的响应迅速、稳定且持久	过滤方式	垂直流或交叉流
性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防静电	操作压力	~ 0.6 (MPa)
工作温度	~ 80 ()		

ff050膜属于高通量、高截留效率的“双高”膜。水通量典型值为0.8m³/m²hr@0.10mpa, 同时膜的亲水性很好, 可以在不添加任何表面活性剂下干膜保存和后加工; 膜经过蒸汽高温处理, 孔径经年不变, 稳定性特别优异; 过滤精度达到10nm水平, 膜整体的机械强度和pvdf膜体表面的强度都非常地高, 抗压密性好, 因此ff050膜应该能适应任何污水的活性污泥法(mbr)处理, 并且能达到特别高的出水质量。由于可以带正电性或负电性, 抗污染的针对性很强, 因此尤其适用于高污染性的工业废水的处理。

名列平板膜卷长为85 ~ 200m, 包装单位为1卷/箱或6卷/箱, 产品技术规范执行名列科技公开的产品标准或产品说明书, 同时也承接特殊加工业务。