

## 0-4 冷藏冰箱

产品名称	0-4 冷藏冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48494.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

0-4 冷藏冰箱公司说明：创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力，现已拥有多项。福意联以自己的自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、优良和真诚的售后，不断满足广大科研开发域辛勤耕耘者的需求。

### 0-4 冷藏冰箱参数：

-----  
产品型号      容积大小    温度范围      外型尺寸

-----  
型号:FYL-YS-66L    62L    温度: 2-8      外型尺寸:430\*480\*640mm

型号:FYL-YS-88L    88L    温度: 2-8      外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-100E    100L    温度: 2-8      外型尺寸:480\*490\*840mm

-----  
型号:FYL-YS-50LK    50L    温度:4 ~ 38      外型尺寸:430\*488\*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540\*550\*840mm

---

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

---

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm

---

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm

---

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550\*560\*850mm

---

1、型号：FYL-YS-280L

2、有效容积：280L

3、气候类型：N,SN

4、额定电压：220V

5、额定频率：50Hz

6、额定输入电流：0.8A

- 7、噪音（声功计）：42dB（A）
- 8、制冷剂用量：R600a(43g)
- 9、温控范围：2-48（每度可调可控）
- 10、箱体尺寸：595\*570\*1445mm
- 11、内径尺寸：520\*440\*1230mm
- 12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。
- 13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 15、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 16、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用翅片式循环，确保箱体恒温无死角，改变传统风循环有温度死角的弊端。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 19、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 21、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 22、配置安全锁，可实现专人专管。

#### 产品特点：

微电脑控制，LCD液晶显示温度参数；

外部大面积玻璃观察门，内部配置照明灯，方便观察；

产品内部搁板可随意调节；

#### 安全性能

优良的安全保护：温度上下限报警、仪器传感器故障报警、断电报警；

配安全门锁，防止随意开启，保证物品安全

## 性能描述

优良操控，温控精度达1 ；

配备独特外门加热系统，有效防止外门结露；

聚氨酯保温层，优良保温效果；

产品采用丹佛斯压缩机，以及风机保证仪器优良运作；