

## POE 杜邦8200美国) 总代理商

产品名称	POE 杜邦8200美国) 总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	POE 杜邦8200美国)总代理商:15338001126 集团出品 绝对佳品 5:怎么选料请T&V:153-3800-1126 T:170-8463-1798
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

怎么选料请T&V:153-3800-1126 T:170-8463-1798

POE杜邦8200美国)总代理商

华北 (北京、天津、河北、山西、内蒙古)

东北 (辽宁、吉林、黑龙江)

华东 (上海、江苏、浙江、江西、安徽、福建、山东)

中南 (河南、湖北、湖南、广东、广西、海南)

西南 (重庆、四川、贵州、云南、西藏)

西北 (陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)

港澳台 (香港、澳门、台湾)

以上地区都是送货上门

ENGAGE POE 8402美国陶氏一级代理原厂原包/POE特性：

基本特性: 1、POE具有热塑性弹性体的一般特性 2、价格低并且相对密度小，因而体积价格低廉  
3、耐热性，耐寒性优异，使用温度范围宽广 4、耐候性，耐老化性良好  
5、耐油性，耐压缩永久变形和耐磨耗等不太好。

POE塑料是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体，其特点是：（1）辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性。（2）POE塑料分子结构中不饱和双键，具有优良的耐老化性能。（3）POE塑料分子量分布窄，具有较好的流动性，与聚烯烃相容性好。（4）良好的流动性可改善填料的分散效果，同时也可提高制品的熔接痕强度。

ENGAGE POE 8402美国陶氏代理原厂原包/POE加工条件说明：

POE不需混炼和硫化。可采用通常热塑性塑料加工设备进行加工成型。成型加工温度和加工压力一般应略高一些，可在极高的加工速度下加工。可以注射成型、挤出成型，也可用压延机加工成板材或薄膜，并可吹塑成型，利用热成型可制造形状复杂的制品。可根据需要添加各种颜料制成不同的颜色。有些生产厂家依制品的使用要求，提供如耐油型、阻燃型、电稳定型以及可静电涂料型等各种品级的特殊配合料。有时为改善加工性能和某些制品的使用性能或降低成本时，也可以加入某些配合剂，如抗氧化剂、软化剂和填充剂、着色剂等。边角料和废料可回收重复加工使用。但一般掺入比例不超过30%，这样对性能无影响POE对共混体系的影响。

ENGAGE POE 8402美国陶氏代理原厂原包/POE应用领域：

1、抗冲击改性剂：仪表板；连接器和插头；管道；仪器零件；片材；园艺工具；建筑材料；2、模塑成型产品：管件接口；玩具；旅行袋或手提包；垫圈；鞋；3、挤出成型产品：民用、工业用、医用管；仪器零件；建筑材料；电线护套；弹性膜。主要用于改性PP和PA在汽车工业方面制作保险杠，挡泥板，方向盘，热板等等。电线电缆工业上耐热性的耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管，输送带，胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器，文体用品，玩具等，以及改性PE的低温性、韧性生产薄膜等。