

1.6公分凹凸型排水板 地下室顶板疏水层

产品名称	1.6公分凹凸型排水板 地下室顶板疏水层
公司名称	泰安市佳泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:疏水板 3公分排水板:导水板
公司地址	山东省泰安市天平街道办事处姜家庄村
联系电话	15065487487

产品详情

1.6公分车库排水板

屋顶绿化排水板铺设规程:1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2%-5%的找坡。2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配塑料盲沟或者软式透水管使用，这样能把排水板中排出的水集中到附近的下水管或附近城市下水道。3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前先做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主题墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直至集水坑。5.在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板凸点的空隙畅通。6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，种植屋面或车库顶板铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3-5公分的黄沙比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。8.排水板在铺设时边与边搭接5-10cm，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板通道就可以，保持排水通畅。

防排水板：是由高密度聚乙烯（HDPE）或聚苯乙烯（HIPS）塑胶底板经过冲压制成圆锥突台（或中空圆柱形多孔）而成。圆锥突台的顶面胶接一层过滤土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。

蓄排水板：也是由高密度聚乙烯（HDPE）或聚苯乙烯（HIPS）塑料地板经过冲压制成凹凸双面的圆锥突台，中空圆柱形孔洞的排水板也称凹凸双面排水板。和土工材料组合形成一个完善的蓄排水板系统，以达到排水和蓄水的作用。

公司销售批发：08公分1.2公分1.6公分2公分2.5公分3公分5公分6公分h10mm h12mm h15mm h16mm h18mm h20mm h25mm h30mm h40mm h50mm h60mm排水板、滤水板、蓄排水板、塑料夹层板、排水保护板、塑料防护排水板、PVC塑料排水板、HDPE塑料排水板、高密度聚乙烯排水板、疏水板、

导水板、透水板、隔水板、塑料定型板、塑料板排水层、建筑夹层板、建筑夹层塑料板、滤水保水层 疏水滤水层、排水蓄水板、蓄水排水板、凹凸型塑料凸片、塑料凸片排水层、排水格片、复合排水板、耐根穿刺阻根层、防根穿刺隔根层、抗穿刺隔根板、抗渗塑料排水板、阻根排水板、阻根塑料夹层板、阻根滤水板等。

草石隔离带，园林规划绿化隔离带，木草石隔离带，10公分15公分20公分植物隔根板。

防渗膜、HDPE防渗膜、复合防渗土工膜、防水膜、防渗布、两布一膜、防水土工膜、橡胶防水布、塑料薄膜、鱼塘鱼池藕池蓄水池人工湖景观湖养殖场河道水渠污水池zhaoyi池氧化塘橡胶纤维防渗布、过滤土工布隔离层、聚酯无纺布、无纺土工布、隔离层土工布、土工网、支撑土工网、防漏土工网格等

泰安市旺高建材有限公司是一家从事新型建材的开发、生产和销售的公司，主要产品有：排水板、蓄排水板、植草格、土工布、土工膜、防渗膜、HDPE土工膜、草石隔离带等，应用于车库顶底板，地下室顶底板广场绿化，屋顶花园，屋顶绿化，建筑物顶面绿化，园林小区种植绿化等。公司成立于2002年9月，在泰安市高新开发区有工厂，产品自产自销，面向全国，送货上门。公司凭借着过硬的品质和周到的服务,为各方顾客提供优质产品，价格合理公道，深受广大客户的支持与信赖。

即使你现在不采购产品，也不妨记住我的联系方式，也许我们会成为永远的朋友，谢谢！