

## 4公分车库塑料夹层板 HDPE排水板型号

产品名称	4公分车库塑料夹层板 HDPE排水板型号
公司名称	泰安市佳泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:蓄排水板 3公分排水板:疏水板
公司地址	山东省泰安市天平街道办事处姜家庄村
联系电话	15065487487

## 产品详情

### 4公分车库塑料夹层板

#### 绿化排水板屋顶施工方案：

绿化排水板是新型建筑材料，用途广泛，优点较多。但如果不能按照排疏板的特点进行正确的施工，将无法真正实现排水板的功能，因此，施工人员必须深入了解排水板的铺设规则和方式，并严格验收施工质量。

#### 平面上铺设排水板

1.先清扫铺设基底面层，表面清洁无尖角凸块。基底找坡度 3‰。沿着找坡的方向，从低处向高处逐批铺设排水板。排水板铺设不宜太长，一般为40m -50m.在排水低处可设置排水管。可以一边铺设排水板一边或填土,并应逐步前进或后退，在新的砼层上设置马道。在马道上运送排水板，以继续向前铺设。

#### 2.竖直面铺排水板

清除墙面杂物，确保墙面上无尖角凸块。清除墙角垃圾和泥土，安装水平排水管，按照施工图纸铺设排水装置。排疏板自下向上铺设，垂直向上逐批铺设排水板，搭接土工布。当第三批临时固定排水板时，开始逐批回填土。当铺设zui后一批排水板时，应该先将土工布留出200mm-500mm,其上口边沿压入粉刷层下，或压于顶封砖下面。

#### 3、斜坡面铺设排水板=凹凸型排水板厂家

斜坡基底的土质均匀、夯密实平整、无尖角凸块。从低处向高处逐步铺设排水板，首批排水板要做好排水装置，管道过口。dier批排水板铺设应该按照“先铺的排水板在下，后铺的排水板在上”的原则进行。当斜坡度 15‰时，在坡脚处必须增设0.5m-1.0m的台阶短墙，阻止泥土下滑。

公司销售批发：08公分1.2公分1.6公分2公分2.5公分3公分5公分6公分h10mm h12mm h15mm h16mm h18mm h20mm h25mm h30mm h40mm h50mm h60mm排水板、滤水板、蓄排水板、塑料夹层板、排水保护板、塑料防护排水板、PVC塑料排水板、HDPE塑料排水板、高密度聚乙烯排水板、疏水板、导水板、透水板、隔水板、塑料定型板、塑料板排水层、建筑夹层板、建筑夹层塑料板、滤水保水层 疏水滤水层、排水蓄水板、蓄水排水板、凹凸型塑料凸片、塑料凸片排水层、排水格片、复合排水板、耐根穿刺阻根层、防根穿刺隔根层、抗穿刺隔根板、抗渗塑料排水板、阻根排水板、阻根塑料夹层板、阻根滤水板等。

草石隔离带，园林规划绿化隔离带，木草石隔离带，10公分15公分20公分植物隔根板。

防渗膜、HDPE防渗膜、复合防渗土工膜、防水膜、防渗布、两布一膜、防水土工膜、橡胶防水布、塑料薄膜、鱼塘鱼池藕池蓄水池人工湖景观湖养殖场河道水渠污水池zhaoqi池氧化塘橡胶纤维防渗布、过滤土工布隔离层、聚酯无纺布、无纺土工布、隔离层土工布、土工网、支撑土工网、防漏土工网格等

泰安市旺高建材有限公司是一家从事新型建材的开发、生产和销售的公司，主要产品有：排水板、蓄排水板、植草格、土工布、土工膜、防渗膜、HDPE土工膜、草石隔离带等，应用于车库顶底板，地下室顶底板广场绿化，屋顶花园，屋顶绿化，建筑物顶面绿化，园林小区种植绿化等。公司成立于2002年9月，在泰安市高新开发区有工厂，产品自产自销，面向全国，送货上门。公司凭借着过硬的品质和周到的服务,为各方顾客提供优质产品，价格合理公道，深受广大客户的支持与信赖。

即使你现在不采购产品，也不妨记住我的联系方式，也许我们会成为永远的朋友，谢谢！