

电镀设备软电缆RV25平方超柔性国标电焊线

产品名称	电镀设备软电缆RV25平方超柔性国标电焊线
公司名称	东莞市兴晟达电线电缆有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:兴晟达 型号:RV 规格:25mm ²
公司地址	广东省东莞市常平镇白石岗村第三工业区
联系电话	0769-81085506 13825762160

产品详情

RV 25mm² 火牛线

本类产品参考IEC227.3生产,广泛用于电镀设备,PCB设备,自动化电镀生产线,电路板设备,连接火牛头及整流器,开关控制及电力转换焊接连接的电缆,此种电缆为双色双层绝缘,内层为白色绝缘的环保PVC,外被为橙色的抗酸碱环保PVC,耐高低温、耐腐蚀、耐油性,耐酸碱性极强。其制造工艺科学,安装维护方便,在九十年代就取代了台湾进口的电缆,我司规格从16-185平方都常备库存现货,销售额在同行业中排名前列,是各机电电力单位,电镀机械厂家,设备维修企业的常用产品。得到各机电电力单位及企业用户一致好评。凭着优质的产品,完善的服务,真诚与客户建立长久的合作关系,深得广大机电电力单位及企业用户的信赖,产品品牌在激烈的市场竞争中赢得了认同。产品畅销全国,部分产品出口国外。公司做到“人无我有,人有我优”,现货库存量大,发货迅速并可切米零售一、产品标准本类产品参考IEC227.3标准生产,同时还可根据用户需要按客户要求生产。二、适用范围本产品广泛用于电镀设备,PCB设备,自动化电镀生产线,电路板设备,连接火牛头及整流器,开关控制及电力转换焊接连接的电缆。三、导体材质

优质无氧铜，不易氧化

四、护套材质

优质 PVC,低碳，环保。

五、使用特性 额定电压U。/U为450/750V

电缆导体的允许长期最高工作温度：70 电缆敷设时环境温度应不低于0 电缆弯曲半径：D 25
mm..... 4DD > 25mm..... 6D (D-电缆外径)

六、结构尺寸及主要技术参数

此款电缆选用江西原铜制造，99.99%的无氧铜丝，绝对的纯铜国标，支持零售，我公司常备大量现货，要多少米裁多少米，方便客户需求。

电缆价格不含税不含运费，一般广东省内发联昊通快递，外省德邦，安能，也可按客户指定快递公司发货。因地点不同，不同重量产生的运费也不尽相同，具体运费以实际重量与发货地点为准。

有需要的客户可直接与我们联系，工作时间周一至周六，上午8：00-下午18：00