

机械加工304不锈钢锅炉管304不锈钢锅炉管价格

产品名称	机械加工304不锈钢锅炉管304不锈钢锅炉管价格
公司名称	温州华源钢业有限公司
价格	24000.00/吨
规格参数	华源钢业:不锈钢管 304锅炉管:机械加工用不锈钢管 浙江:现货304不锈钢锅炉管
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道天中路988号303室 (注册地址)
联系电话	13175618000

产品详情

机械加工304不锈钢锅炉管304不锈钢锅炉管价格

304不锈钢管作为不锈钢耐热钢是使用食品用设备，一般的化工设备，原子能工业用设备。304不锈钢防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面也比较好，能高到到1000-1200度。304不锈钢具有优良的不锈钢耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。304不锈钢材料在浓度 65%的沸腾温度以下的硝酸中，具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢，不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好，不必经过镀色等表面处理，而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种，通常称为不锈钢。代表性能的有13铬钢，18-8铬镍钢等高合金钢。不锈钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的重量)304不锈钢管尺寸及允许偏差偏差等级标准化外径允许偏差D1±1.5%，最小±0.75 mmD2±1.0%。最小±0.50 mmD3±0.75%。最小±0.30 mmD4±0.50%。最小±0.10 mm304不锈钢管理论重量计算公式：(外径-壁厚)×壁厚×0.02491=每米的重量(公斤)力学性能屈服强度(N/mm²) 205抗拉强度520延伸率(%) 40硬度HB 187 HRB 90 HV 200密度7.93 g·cm⁻³比热c(20)0.502 J·(g·C)⁻¹热导率 /W(m·)⁻¹(在下列温度/)20 100 50012.1 16.3 21.4线胀系数 /(10⁻⁶/) (在下列温度间/)20~10020~200 20~300 20~40016.0 16.8 17.5 18.1电阻率0.73 ·mm²·m⁻¹熔点 1398~1420 详细介绍编辑产品按国标GB/T14976-2012(流体输送用不锈钢无缝钢管)，GB/T14975-2012(结构用不锈钢无缝管)、GB/T13296-91(锅炉、热交换器用不锈钢无缝管)，装饰用焊接不锈钢管(GB/T 18705-2002)，建筑装饰用不锈钢焊接管材(JG/T 3030-1995)，均经过严格的检测，符合国家标准的技术指标要求材质321/ 1Cr18Ni9Ti 304/0Cr18Ni9 310S /0Cr25Ni20 316L/00Cr17Ni14Mo2 301 304L不锈钢管全部采用进口一级正材不锈钢板材制造，特色在于：无砂眼，无砂孔，无黑点，无裂缝，焊道平整。折弯，切割，焊接加工性能优势，镍含量稳定，产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范！不锈钢无缝钢管的力学性能牌号抗拉强度 b/MPa伸长率 5(%)0 0Cr18Ni10 450 401Cr18Ni9Ti 560 4000Cr17Ni14Mo2 490 401Cr18Ni12Mo2Ti 550 351Cr18Ni12M o3Ti 550 35

华源钢业销售部13175618000

特殊规格定做0577-86799351