

32芯光纤配线箱产品介绍

产品名称	32芯光纤配线箱产品介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:32芯光纤配线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

32芯光纤配线箱产品介绍-----【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

32芯光纤分线箱、32芯光纤分纤箱、32芯光纤配线箱、32芯光纤楼道箱、32芯光纤分光箱、32芯光纤分配箱、32芯光纤直熔箱、32芯光纤熔接箱、32芯光纤网络箱\1分32光分路器箱、1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分64光分路器箱、1比8光分路器箱、1比16光分路器箱、1比32光分路器箱、1比64光分路器箱、二槽光分路器箱、四槽光分路器箱、一级光分路器箱、二级光分路器箱、

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

宁波品悦48芯光纤配线箱结构特点：

- 1、箱体全封闭式结构，外形美观。
- 2、箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。
- 3、具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。
- 4、采用插片式光分路器，配置更灵活自由。

- 5、光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。
- 6、插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。
- 7、箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

品悦光纤配线箱技术条件：

1、环境要求

工作温度：+5 ~ +40

相对湿度： 85% (+30)

大气压力：70KPa ~ 106Kpa

三、主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)：

- 1、工作环境温度:-30 ° C~+60 ° C ；
- 2、环境湿度:： 95% (+40 ° C) ；
- 3、适配器可选SC\FC\LC等 ；
- 4、光缆进入数量:1x2位(下进缆)、1x4备用位(可上下进缆) ；
- 5、皮纤进入数量:32x1位(下进纤)、32x3备用位(可上下进纤) ；
- 6、箱门开启角度 180 ° ；翻转板翻转角度 120 ° ；防水等级IP65 ；
- 7、大气压力：70Kpa~106Kpa ；
- 8、接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧 ；
- 9、绝缘电阻: 2X1000M /500V。

品悦光纤配线箱冷轧板：

冷轧板光纤分纤箱材质：主体材质使用1.0厚度或0.8厚度冷成型机压板。

冷轧板光纤分纤箱设计理念：

- 1.冷轧板分纤分线箱采用单层设计，左边为熔纤部份，右边为分纤部分，更符合中国人的操作习惯，分纤分光箱采用双层设计，上层使用分光模块，下层为熔纤层，上层为可翻转式抽屉设计,安装与维护使用灵活。
- 2.安装方式可选择挂壁式，抱杆式，及嵌入式（入墙式）安装。
- 3.因其材质使用的是冷轧板，所以边角都为直角与直线，所以其在实内楼道安装时大部分用户会选择使用，同时大部分工程为了美观，不影响外墙美观度和空间都选择使用嵌入式设计，使用户承载体更为容易接受。
- 4.其表面经过静电处理，地线安装装置，具有一定的防雷击功能。

品悦光纤配线箱SMC:

SMC光纤分纤箱材质：SMC专用纱、不饱和热成型树脂、有机玻璃钢、低收缩添加剂，填充剂及辅助合成剂组成，其使用寿命可达50年之久，防潮、防尘、防水、抗腐蚀、抗老化性能卓越，防护等级为IP65级。

SMC光纤分纤箱设计理念:

- 1.秉承电信一向的品质理念，经久耐用，实用、箱体边线圆角与线条相结合，采用封闭式结构，外观简而美。
- 2.箱体小芯数采用双层设计，大芯数采用单层设计，让端口集成管理更方便，使用效率更高，空间利用率更大，且操作更方便，双层设计上层为分纤分光层，下层为光纤熔接层，上层可翻转120度操作，下层配有光缆固定，皮线固定压线模块，即使光缆或皮线受力也不影响箱内熔接头，大限度避免光缆因外力导致光纤对接熔接外的断裂或附加损耗。

品悦光纤配线箱ABS:

ABS光纤分纤箱材质：合金PC+ABS热成型树脂，防潮、防水、防尘、抗腐蚀、抗老化等性能优越。具有一定的隔热保温性能，以致在气候温差比较大的地区，能有效防止箱内水气凝成水珠对光纤耦合器具或光分路器具损耗。

ABS光纤分纤箱设计理念：

1.箱体边角部份均采用圆角成型模具成，外表美观，环境熔入性强。

2.箱体采用双层设计，上层为分线分光层，下层为光纤熔接层，上层可

翻转120度操作，使施工、维护更方便更快捷，宜使用与管理。

3.箱体的安装方式可采用抱杆式或挂墙式安装，室内室外均可使用，能有效地满足大部份客户的要求。

宁波品悦光纤配线箱使用方法：

1) 将光缆穿过“防水接头”引入到箱体内并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“光缆固定装置”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。

2) 将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“熔纤盘”内，余长自由盘存在箱体内，并用电工胶布固定。

3) 将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

光纤熔接盘存图

4) 将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1：16“光分插片”箱体面板正面输入端适配器上，冗余长度盘绕在“翻板”底面，并用线扎固定。

5) 将“自承式蝶形引入光缆”一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1：16“光分插片”箱体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面，并用线扎固定。

6) 将箱体内的各种光缆通过线环管理，使走线顺畅、美观。

宁波市品悦通信设备有限公司位于中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市工业园区，地理位置优越，交通便捷，紧靠沪杭甬高速公路，距宁波国际机场65公里，国际集装箱码头60公里，杭州湾跨海大桥9公里。

品悦专业从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型企业；品悦成立于浙江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。自创建年以来，品悦不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果，尤其音频配线系列取得了明显的成就。百尺竿头，需更进一步，品悦正在不断的前进中，不断的完善中。

品悦始终以“品质、服务”为指导方针，“团结、务实、开拓、创新”为精神，坚持“质量就是生命，服务就是灵魂”的原则，树立“客户在我心中，质量在我手中”的理念，不断追求高品质、高效益、高科技的发展领域，以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造的产品。

ODF光配系列：光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。

ODN光通信箱体系列：光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘系列、光纤入户信息箱等通讯产品。

FTTH光纤入户接续系列：光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。

铜缆布线系列：MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。

品悦产品已遍布全国二十多个省、市和自治区，产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、电力、铁路、卫通、广电等各个领域。

宁波品悦通信提供32芯光纤配线箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。