

煤炭自燃温度测定仪、燃料燃点检测仪自动燃点检测仪

产品名称	煤炭自燃温度测定仪、燃料燃点检测仪自动燃点检测仪
公司名称	鹤壁市宏科仪器仪表销售有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:宏科 型号:HKRD 产地:鹤壁宏科
公司地址	河南省鹤壁市山城区红旗街西段通用厂家属院对面
联系电话	18639224409 18839228448

产品详情

煤炭自燃温度测定仪、燃料燃点检测仪自动燃点检测仪

设备结构编辑

设备共分二大部分；1、炉体及控制器。2、计算机及打印机。

1、炉体及控制器

加热炉体的电源为交流220V，功率为800瓦。炉膛内装有直径为60mm的铜柱等温体，在该等温体中央按插测量炉温的热电偶，而在周边六等分处又各有直径为10mm的的孔，放置装试验煤样的玻璃试管和测煤样的专用热电偶。

控制器的前面板上可同时显示炉体温度和六个煤样的温度。

- (1)、接交流电源220伏的二个接线柱，勿将huo线，中线接反；
- (2)、接电炉的二个接线柱；
- (3)、接控温电偶的二头端子。
- (4)、接测温电偶的端子，红色接电偶的正级，蓝色接电偶的负级。
- (5)、电脑接口；
- (6)、地线端子接化验室地线，勿接电源中线；

(7)、装有1A保险管的保险座。

2、计算机及打印机

计算机共有开始窗体、试验资料填写窗体、监控窗体、试验报告和数据库窗体。试验报告由彩色打印机打印输出。

性能特点

电脑与控制器双向通讯，实行全面临控

自动控制、显示加热炉的温度

自动测定、显示煤样的温度

自动绘制炉温随时间变化曲线

自动绘制煤样温度与炉温之差随时间变化曲线

对设备进行开停、消音等操作

自动计算试验结果，精确可靠

彩色打印输出试验纪录和试验报告

储存历次试验数据，供查询、打印

测温范围：0-999 精确度：0.5级 分辨率：1

煤炭自燃温度测定仪、燃料燃点检测仪自动燃点检测仪