

# 微机爆发点测定仪全自动发火点测定仪爆发点检测设备

产品名称	微机爆发点测定仪全自动发火点测定仪爆发点检测设备
公司名称	鹤壁市宏科仪器仪表销售有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:宏科 型号:BFY-3Z 产地:鹤壁宏科
公司地址	河南省鹤壁市山城区红旗街西段通用厂家属院对面
联系电话	18639224409 18839228448

## 产品详情

微机爆发点测定仪全自动发火点测定仪爆发点检测设备

BFY-3Z型爆发点测试仪是用于z药、huo药和huo工药剂5秒延滞期爆发点的测定。

GJB5891.20 - 2006 huo工品药剂试验方法 第20部分：qibao药爆发点测定 5s延滞期法

GJB772A-97 z药试验方法 方法606.1 爆发点 5s延滞期法

GJB770B-2005 huo药试验方法 方法606.1 爆发点 5s延滞期法

SN/T0306.4-2006 出口yanhuabaozhu检验规程 第4部分：安全性检验

与石家庄军械工程学院联合研制开发；

与guojiyanhuabaozhu安全质量监督检测中心联合制定guojia标准。

采用先进控温设备快速升温、降温，并恒温。

采用计算机系统控制，自动绘制出爆发时温度与时间的关系曲线；

自动求出5秒延滞期试样的爆发点。

我公司产品目前在北京理工大学、南京理工大学、武汉理工大学、安徽理工大学、中北大学、中国计量学院、guojiyanhuabaozhu安全质量监督检测中心等各大院校及相关检验部门受到广泛应用。

## 微机爆发点测定仪全自动发火点测定仪爆发点检测设备主要性能指标

- 1.采用先进的控温技术进行控温，采用Facon编程软件，采集实时数据与微机相连进行分析、整理。
- 2.控温范围：室温 ~ 650 或100-900 。
- 3.温度分辨率：0.1 。
- 4.时间分辨率：0.01秒。
- 5.升温速率：15 /分，降温速率：6 /分。
- 6.功耗：不大于2kw。
- 7.环境温度：0 -45 。
- 8.定位精度：1mm。
- 9.合金浴尺寸：直径62mm深度60mm。（可根据实际情况特制）

微机爆发点测定仪全自动发火点测定仪爆发点检测设备